		DRZWI ZEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE						DRZWI WEWNĘTRZNE - PPOŻ.							
OZNACZENIE		Dz1		Dz2		Dz3		D1		D2		Da		Dp1' (EI30)		Dp1 (EI30)		Dp2 (EI60)		Dp3 (EI60)	
SCHEMAT																					
WYMIARY [mm]																					
W ŚWIETLE OŚCIEŻY/ OTWÓR MONT.	S							964/974		964/974				1100		1100					
	H							2052/2057		2052/2057				2035		2035					
W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S_o	1400 (900+500)		1200 (900+300)		900		900		900		900		900		900		900		1200 (900+300)	
	H_o	2150 (2850)		2000		1900		2000		2000		2000		2000		2000		1900		2000	
KIERUNEK OTW.		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
KONDYGNACJA	-1														1 szt	1 szt	1 szt				
	0	1 szt (czynne)			1 szt		1 szt												1 szt		1 szt
	+1							2 szt			1 szt	1 szt									
	+2																				
RAZEM		**1 szt**		**1 szt**		**1 szt**		2 szt		1 szt		1 szt		**1 szt**		2 szt		**1 szt**		**1 szt**	
UWAGI		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe drzwi z poszerzeniami bocznymi z samozamykaczem drzwi wyposażone w siłowniki umożliwiające samoczynne otwarcie wraz z klapą dymową		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne		drzwi obiektowe wyposażone w samozamykacze o podwyższonej izolacyjności akustycznej		drzwi pełne płycinowe wypełnienie płyta MDF		aluminiowe przeszklone - szkło bezpieczne		drzwi aluminiowe ppoż. z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem		drzwi aluminiowe ppoż z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60		drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z samozamykaczem szklenie bezpieczne szklenie EI60	
		klamka/pochwyt drzwi z elektrozaczepem domofonu oraz zamkiem patentowym		klamka/pochwyt zamek patentowy		klamka/pochwyt zamek patentowy		klamka/klamka zamek patentowy		klamka/klamka		klamka/klamka		klamka antypaniczna!!!		klamka/klamka		klamka/pochwyt		klamka/pochwyt	
		szklenie bezpieczne, współczynnik Umax drzwi - 1,3 W/m²K oraz 0,9 dla naświetla																			
		drzwi w kolorze nawiazującym do pozostałej stolarki i ślusarki						drzwi w kolorze białym				drzwi w kol. szarym		drzwi w kolorze białym				drzwi w kolorze szarym			

	ŚCIANKI SANITARNE
OZNACZENIE	SS
SCHEMAT	
KONDYGNACJA -1	
0	
+1	**1 szt**
+2	
RAZEM	**1 szt**
UWAGI	ŚCIANKI SANITARNE z laminatu gr. 18 mm, wg systemu wybranego producenta drzwiczki do kabin typu "kowbojki" jasny zielony zbliżony do koloru RAL 2012
KOLORYSTYKA	RAL 2012

domi pracownia projektowa
m: +48 695 267 811, e: biuro@architekturadomi.pl

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
ARCHITEKTURA				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Dominik TRĄD	Rz/A - 10/06	03.2024	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Ewelina GOTKOWSKA	35/PKOKK/2017	03.2024	
KONSTRUKCJA				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Paweł LUDERA	98 / 98	03.2024	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Agnieszka LUDERA	PDK/0162/POOK/05	03.2024	

PROJEKT:
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ ISTNIEJĄCEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA

ADRES: Rudna Wielka, gm. Świlcza cz. dz. nr ew. 783

INWESTOR:
GMINA ŚWILCZA
36-072 ŚWILCZA 168

TYTUŁ RYSUNKU

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

SKALA	BRANŻA	FAZA	DATA	ZMIANA NR	NR RYS.
1:100	A+K	PW	marzec 2024	00	A_07