

BUDOWA 16 GROBOWCÓW DWUMIEJSCOWYCH-GŁĘBOKICH Z PŁYT ŻELBETOWYCH

1. Budowa 16 szt grobowców dwumiejscowych z płyt żelbetowych gr 7 i 5cm wg projektu technicznego.
2. Grobowiec dwumiejscowy składa się z trzech komór zakrytych płytami przykrywającymi żelbetowymi gr 5cm.
3. Pierwsza i druga komora od dołu służy jako miejsce pochówku, a górna komora po pochówku musi być zasypana piaskiem i stanowi przegrodę sanitarną.
4. Ze względu iż na miejscu przewidzianej kwatery cmentarza istnieje już jeden grobowiec prace w rejonie tego miejsca należy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością, dlatego zaprojektowano w tym rejonie zapuszczenie ścian grobowca ręcznie metodą studniarską.
5. Przewidziano również obramowanie kwatery obrzeżem betonowym 100x30x8cm.

BUDOWA 16 GROBOWCÓW DWUMIEJSCOWYCH-GŁĘBOKICH Z PŁYT ŻELBETOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		BUDOWA GROBOWCÓW W WYKOPIE (16 szt)			
1 d.1	KNR 2-01 0205-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		2,3 * 1,04 * 2,12 * 16	m3	81,137	
				RAZEM	81,137
2 d.1	KNR 2-01 0217-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. I-II	m3		
		26,2 * 3,2 * 2,12 - 16 * 2,3 * 1,04 * 2,12	m3	96,604	
				RAZEM	96,604
3 d.1	KNR-W 2-25 0308-01	ANALOGIA - Budowa grobowców (16 szt) z prefabrykowanych elementów żelbetowych	m2		
		2,06 * (2,3 + 1,04) * 2 * 16 + 1,04 * 2,3 * 16 + 2,2 * 0,94 * 2 * 16 + 2 * 1,2 * 0,3 * 16	m2	336,141	
				RAZEM	336,141
4 d.1	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów koparko-ładowarkami urobkiem z odkładu	m3		
		96,604 * 1,2	m3	115,925	
				RAZEM	115,925
5 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		115,925	m3	115,925	
				RAZEM	115,925
2		OBRZEŻA BETONOWE KWATERY GROBOWCÓW I NAWIERZCHNIA Z KAMIENIA			
6 d.2	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		2 * (13,4 + 6,1)	m	39,000	
				RAZEM	39,000
7 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		2 * (13,4 + 6,1)	m	39,000	
				RAZEM	39,000