

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PLAC ZABAW				
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ST-02.00	ha		
d.1	0112-02	ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU OBIEKTÓW I MONTAŻU URZĄDZEŃ		ha	0,027	
		0,027			RAZEM	0,027
2	ANALIZA	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE		kpl.		
d.1	WŁASNA	1		kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	ST-02.00	m ²		
d.1	0126-01	ANALOGIA - USUNIĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD DO PONOWNEGO WBUDOWANIA		m ²	273,000	
	0126-02	273			RAZEM	273,000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km,	ST-02.00	m ³		
d.1	0206-01	POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPÓW NA ŁACZNĄ GŁĘBOKOŚĆ 30CM		m ³	40,950	
		273*0,15			RAZEM	40,950
5	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	ST-02.00	m ²		
d.1	0103-03	PLACE		m ²	273,000	
		273			RAZEM	273,000
6	KNR 9-11	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym	ST-06.01	m ²		
d.1	0201-02	273		m ²	273,000	
					RAZEM	273,000
7	KNR 2-21	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypełnienie piaskiem	ST-05.00	m ³		
d.1	0606-07	273*0,3		m ³	81,900	
					RAZEM	81,900
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	ST-05.00, 05.01	m ³		
d.1	0402-04	65*0,046		m ³	2,990	
					RAZEM	2,990
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	ST-05.00, 05.01	m		
d.1	0407-01	65		m	65,000	
					RAZEM	65,000
2		ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY				
10	ANALIZA	ŁAWKI (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
11	ANALIZA	KOSZE (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12	ANALIZA	ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
d.2	WŁASNA	1		szt	1,000	
					RAZEM	1,000
13	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	ST-02.00	m ³		
d.2	0307-02	ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY		m ³	3,410	
		3,41			RAZEM	3,410
14	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	ST-07.00	m ³		
d.2	0203-01	ANALOGIA - WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZAKOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA		m ³	3,410	
		3,41			RAZEM	3,410
3		INNE				
15	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. I-II	ST-02.00	m ³		
d.3	0108-05			m ³	44,360	
	0108-08	40,95+3,41			RAZEM	44,360

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3	KNR 2-01 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV ANALOGIA - ROZPLANTOWANIE ZEBRANEGO HUMUSU 273*0,15	ST-02.00	m ³		
				m ³	40,950	
					RAZEM	40,950
17 d.3	KNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKONAWCZY 1	ST-02.00	kpl.		
				kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
4		TERENY ZIELONE				
18 d.4	KNR 2-21 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,132	ST-06.00	ha		
				ha	0,132	
					RAZEM	0,132
19 d.4	KNR 2-21 0207-06	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II 0,132	ST-06.00	ha		
				ha	0,132	
					RAZEM	0,132
20 d.4	KNR 2-21 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II 0,132	ST-06.00	ha		
				ha	0,132	
					RAZEM	0,132
21 d.4	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wierzos) z wywłózieniem ANALOGIA - oczyszczenie wierzos z przygotowaniem pod nasadzenia i wysiewy 1317	ST-06.00	m ²		
				m ²	1 317,000	
					RAZEM	1 317,000
22 d.4	KNR 2-21 0405-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0,132	ST-06.00	ha		
				ha	0,132	
					RAZEM	0,132

