

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PLAC ZABAW</b>				
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ANALOGIA - PRACE POMIAROWE DLA NIWELACJI, PRZEBIEGU OBIEKTÓW I MONTAŻU URZĄDZEŃ 0,071	ST-02.00	ha  ha	  0,071	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,071</b>
2 d.1	ANALIZA WŁASNA	PRACE PRZYGOTOWAWCZE I PORZĄDKOWE  1	ST-02.00	kpl.  kpl.	  1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3 d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebanie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej ANALOGIA - ROZBIÓRKA Z ODZYSKIEM PŁYT AZUROWYCH MEBA, PRZYJĘTO 20% PŁYT NOWYCH 220	ST-02.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
4 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamiennego o grubości 20 cm  220	ST-05.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
5 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni PLACE 220	ST-05.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
6 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm MIESZANKA 0-63 220	ST-05.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
7 d.1	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm MIESZANKA 0-31,5 220	ST-05.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
8 d.1	KNR 2-11 0411-01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10 ANALOGIA - UMCNIENIE PODŁOŻA PŁYTAMI TYPU MEBA GRUBOŚĆ 8CM. PŁYTY Z ODZYSKU PRZYJĘTO 20% NOWYCH PŁYT 220	ST-05.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  220,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>220,000</b>
9 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek ANALOGIA - USUNIĘCIE HUMUSU NA ODKŁAD DO PONOWNEGO WBUDOWANIA 708	ST-02.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  708,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>708,000</b>
10 d.1	KNR 2-01 0206-01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyladowczymi na odległość do 1 km, POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ WYKOPÓW NA ŁACZNĄ GŁĘBOKOŚĆ 30CM 708*0,15	ST-02.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  106,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>106,200</b>
11 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni PLACE 708	ST-02.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  708,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>708,000</b>
12 d.1	KNR 9-11 0201-02	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi prostopadle do osi drogi sposobem ręcznym 708	ST-06.01	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  708,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>708,000</b>
13 d.1	KNR 2-21 0606-07	NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - wypełnienie piaskiem  708*0,3	ST-05.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  212,400	
					<b>RAZEM</b>	<b>212,400</b>
14 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem  135*0,046	ST-07.00	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  6,210	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,210</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-31 d.1 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 135	ST-05.01	m		
				m	135,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
2		<b>ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>				
16	ANALIZA d.2 WŁASNA	ŁAWKI (wraz z montażem)	ST-03.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	ANALIZA d.2 WŁASNA	ZESTAW ZABAWOWY (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	ANALIZA d.2 WŁASNA	KARUZELA (wraz z montażem )	ST-04.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	ANALIZA d.2 WŁASNA	HUŚTAWKA POTRÓJNA METALOWA - KONSTRUKCJA STAŁOWA (wraz z montażem)	ST-04.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
20	ANALIZA d.2 WŁASNA	TABLICA INFORMACYJNA (wraz z montażem )	ST-03.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21	ANALIZA d.2 WŁASNA	ZESTAW ZABAWOWY PIASKOWNICA (wraz z montażem i zasypaniem piaskiem)	ST-04.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22	ANALIZA d.2 WŁASNA	DOMEK DLA OWADÓW (wraz z montażem )	ST-03.00	szt		
		2		szt	2,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
23	ANALIZA d.2 WŁASNA	REMONT PODESTU (ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ)	ST-05.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
24	ANALIZA d.2 WŁASNA	CZYSZCZENIE ISTNIEJĄCYCH POWIERZCHNI Z POLIURETANU EPDM	ST-05.00	szt		
		1		szt	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	KNR 2-01 d.2 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) ANALOGIA - WYKOPY POD FUNDAMENTY 1*0,64+2,56+0,81+1,92+0,32*2	ST-02.00	m³		
				m³	6,570	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,570</b>
26	KNR 2-02 d.2 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m³ - z zastosowaniem pompy do betonu ANALOGIA - WYKONANIE STÓP FUNDAMENTOWYCH WRAZ Z ZAKOTWIENIEM ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA 1*0,64+2,56+0,81+1,92+0,32*2	ST-07.00	m³		
				m³	6,570	
					<b>RAZEM</b>	<b>6,570</b>
3		<b>INNE</b>				
27	KNR 4-01 d.3 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. I-II 106,2+6,57	ST-02.00	m³		
				m³	112,770	
					<b>RAZEM</b>	<b>112,770</b>
28	KNR 4-01 d.3 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km grunt. kat. I-II WYWÓZ I UTYLIZACJA MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI PLACU 220*0,2+44*0,08	ST-02.00	m³		
				m³	47,520	
					<b>RAZEM</b>	<b>47,520</b>
29	KNR 2-01 d.3 0416-01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych do 1 m3 wzdłuż 1 m wykopu - kat. gruntu I-IV ANALOGIA - ROZPLANTOWANIE ZEBRANEGO HUMUSU 708*0,15	ST-02.00	m³		
				m³	106,200	
					<b>RAZEM</b>	<b>106,200</b>
30	KNR 1 d.3 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych ANALOGIA - POMIAR GEODEZYJNY POWYKONAWCZY 1	ST-02.00	kpl.		
				kpl.	1,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4		<b>TERENY ZIELONE</b>				

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	Nr spec. techn.	j.m.	Poszcz.	Razem
31	KNR 2-21 d.4 0207-02	Orka glebogryzarką przyczepną, kat. gruntu III 0,338+0,495	ST-06.00	ha ha	 0,833	 0,833
					<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
32	KNR 2-21 d.4 0207-06	Kultywatorowanie mechaniczne przed orką, kat. gruntu I-II 0,338+0,495	ST-06.00	ha ha	 0,833	 0,833
					<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
33	KNR 2-21 d.4 0207-03	Bronowanie mechaniczne przed orką kat. gruntu I-II 0,338+0,495	ST-06.00	ha ha	 0,833	 0,833
					<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
34	KNR 2-01 d.4 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem ANALOGIA - oczyszczenie wraz z przygotowaniem pod nasadzenia i wysiewy 338+495	ST-06.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 833,000	 833,000
					<b>RAZEM</b>	<b>833,000</b>
35	KNR 2-21 d.4 0405-01	Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez nawożenia 0,833	ST-06.00	ha ha	 0,833	 0,833
					<b>RAZEM</b>	<b>0,833</b>
36	KNR 2-21 d.4 0321-04	Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.2 m w gruncie kat. IV z zaprawą dołów ŚLIWA WIŚNIOWA 10	ST-06.00	szt. szt.	 10 000	 10 000
					<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>