

OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

mgr inż. Jacek Hejman
82-300 Elbląg ul. Przybyszewskiego 15
tel. kom. 668 106 878

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: Budowa placu manewrowego w leśnictwie Słobity

ADRES OBIEKTU: województwo: warmińsko-mazurskie
powiat: braniewski
gmina: Wilczęta
obręb: Wilczęta, działki nr: 3155

KATEGORIA OBIEKTU **XXV**

BRANŻA: Drogi
Nazwa i kody CPV Roboty drogowe 45233140-2

INWESTOR: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Młynary
ul. 1-go Maja 21A, 14-420 Młynary

	Imię i nazwisko	Podpis
Opracował:	mgr inż. Jacek Hejman	<i>mgr inż. Jacek Hejman</i> uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej Nr ewid. WAM/0039/OWOD/05

10 lipca 2022 rok

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa placu manewrowego w leśnictwie Słobity

Lp	Nr specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1		Roboty przygotowawcze				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,060	km		
2	D-01.01.01	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	0,162	ha		
3	D-01.02.01	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: dużej gęstości wraz z mechanicznym usunięciem i wywozem karp po wyciętych krzewach, uzupełnienie dołów po karpach piaskiem wraz z zagęszczeniem.	0,116	ha		
4	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) z wywozem karpin	22,000	szt.		
5	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm) z wywozem karpin	32,000	szt.		
2		Roboty ziemne				
6	D-02.02.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat. III wraz z odwozem urobku na odległość do 1,00 km, profilowaniem i zagęszczeniem dna koryta.	313,240	m3		
7	D-02.03.01	Formowanie nasypów o wysokości do 3,0 m , z zagęszczeniem nasypu, profilowaniem skarp z ziemi dostarczanej środkami transportu kołowego: grunt kat. III pochodzący z wykopu - nasyp po za koroną drogi	7,220	m3		
3		Podbudowy				
8	D-04.01.21	Separacja i wzmocnienie podbudowy geotkaniną syntetyczną (wytrzymałość min. 40x40 kN/m, wydłużenie max. 10% w obu kierunkach)	1 547,300	m2		
9	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 20 cm - pod nawierzchnię z kruszywa łamanego	1 035,700	m2		
10	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gruboziarnistego zagęszczona mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 30 cm - pod utwardzenie z kruszywa	511,600	m2		
11	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego lub betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o gr. 15 cm pod utwardzenie	525,800	m2		
12	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego lub betonowego 0-63 mm - warstwa dolna o gr. 25 cm pod nawierzchnię	982,800	m2		
4		Nawierzchnie				
13	D-05.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, kamiennego 0-31,5 mm - warstwa górna o gr. 12 cm	1 482,000	m2		
5		Roboty wykończeniowe				
14	D-06.03.01	Nawiązania i pobocza z gruntu rodzimego - grubość zmienna	133,000	m2		

wartość kosztorysowa robót:

podatek VAT 23%:

wartość robót brutto:

słownie wartość robót brutto:

podpis: