









		DRZWI WEWNĘTRZNE					
Oznaczenie wg projektu		D1	D2	D3	D4	D5	D6
Lokalizacja [nr pomieszczenia]		Komunikacja [0.5]	Pomieszczenie serigrafii [0.2]	WC dla osób niepełnosprawnych [0.6]	WC męskie [0.7]	WC męskie [0.7]	Zmywalnia [0.3] Naświetlarnia [0.4]
Schemat 1:100							
Wymiar w świetle muru (cm)	S	140	207	102	102	92	102
	H	206	206	206	206	206	206
Wymiar w świetle ościeżnicy (cm)	S	120	180 (90+90)	90	90	80	90
	H	200	200	200	200	200	200
Lewe/Prawe		P	-	P	L	L	P
Ilość sztuk		1	1	1	1	1	2
Uwagi:		Drzwi aluminiowe, częściowo szklone szkłem bezpiecznym, z kratką lub tulejami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022m ² Kolor - jasnoszary	Drzwi aluminiowe, częściowo szklone szkłem bezpiecznym, z kratką lub tulejami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022m ² Izolacyjność zkustyczna R'A1 min.42 dB Kolor - jasnoszary	Drzwi płytowe, zamek motylkowy (wyposażone w znacznik otwarte/zamknięte), z kratką lub tulejami wentyl. o pow. min. 0,022m ² , posiadają automatyczne otwieranie drzwi Kolor - jasnoszary	Drzwi płytowe, zamek motylkowy (wyposażone w znacznik otwarte/zamknięte), z kratką lub tulejami wentyl. o pow. min. 0,022m ² Kolor - jasnoszary	Drzwi płytowe, zamek motylkowy (wyposażone w znacznik otwarte/zamknięte), z kratką lub tulejami wentyl. o pow. min. 0,022m ² Kolor - jasnoszary	Drzwi płytowe, częściowo szklone szkłem bezpiecznym, zamki z wkładkami patentowymi, z kratką lub tulejami wentylacyjnymi o pow. min. 0,022m ² Kolor - jasnoszary

		OKNA ZEWNĘTRZNE
Oznaczenie wg projektu		O1
Lokalizacja [nr pomieszczenia]		Komunikacja [0.1]
Schemat 1:100		
Wymiar w świetle muru (cm)	S	117
	H	215
Ilość sztuk		1
Uwagi:		Okna z PVC, szklenie trzykomorowe. Okno FIX Kolor - biały
		U _{max} = 0,9 W/m ² K

- UWAGA:**
- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atestaty dopuszczające do stosowania w budownictwie
 - wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic - projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie
 - przed złożeniem zamówienia u producenta - wymiary i ilość okien i drzwi należy sprawdzić w naturze

PRACOWNIA PROJEKTOWA			
			
PIOTR KĘDZIERSKI e-mail: attyka@poczta.fm attykabiuo@poczta.fm www.attyka-architekci.pl			
CZĘSTOCHOWA UL. ELSNERA 4h TEL. 531 773 803 502 086 906			
nazwa inwestycji			
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY KATEDRY GRAFIKI			
adres inwestycji			
ul. Dąbrowskiego 14, 42-202 Częstochowa działka nr ew. 4, obręb 150			
inwestor			
Uniwersytet Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa			
faza projektu			
PROJEKT WYKONAWCZY			
PROJEKTOWAŁ	branża	upr. nr:	podpis
Piotr Kędziński inż. architekt mgr inż.budownictwa	architektura konstrukcja	9/07/SLOKK 96/02	
tytuł rysunku			skala
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ			1:100
branża			nr rysunku
ARCHITEKTURA			A5
data opracowania		MARZEC 2024	