RODZAJ WYROBU	NOWOPROJEKTOWANA STOLARKA DRZWIOWA																	
OZNACZENIE NA RYSUNKU	Dz1		Dz2		Dz3		D1		D2		D3		D4		D5		D6		D7		D8	D9	
SCHEMAT ELEMENTU W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ Z OZNACZENIEM KIERUNKU I SPOSOBU OTWIERANIA																		
WYMIARY GŁÓWNE – w świetle ościeży (wymiar otworu w murze)	H_z=2100 mm S_z=1600 mm		H_z=2100 mm S_z=1000 mm		H_z=2100 mm S_z=1300 mm		H_z=2100 mm S_z=1000 mm		H_z=2100 mm S_z=1100 mm		H_z=2100 mm S_z=1000 mm		H_z=2100 mm S_z=900 mm		H_z=2100 mm S_z=1000 mm		H_z=2100 mm S_z=1000 mm		H_z=2100 mm S_z=1600 mm	H_z=1300 mm S_z=800 mm	H_z=2100 mm S_z=1600 mm	
WYMIARY GŁÓWNE – zewnętrzny wymiar ościeżnicy (wymiar po otworciu skrzydła)	H_o=2050 mm S_o=1500 mm (1000+500)		H_o=2050 mm S_o=900 mm		H_o=2050 mm S_o=1200 mm (900+300)		H_o=2050 mm S_o=900 mm		H_o=2050 mm S_o=1000 mm		H_o=2050 mm S_o=900 mm		H_o=2050 mm S_o=800 mm		H_o=2050 mm S_o=900 mm		H_o=2050 mm S_o=900 mm		H_o=2050 mm S_o=1500 mm (1000+500)		H_o=2050 mm S_o=1500 mm (1000+500)	
Kierunek otwierania	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE	LEWE	PRAWE		LEWE	PRAWE
ILOŚĆ [szt] – kondygnacja 0	1	--	--	1	2	--	12	8	1	1	2	2	1	--	2	1	3	1	1	--	6	3	1
ILOŚĆ [szt] – inna	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
WYKONANIE MATERIAŁOWE																							
KOLOR																							
OKUCIA																							
UWAGI DODATKOWE	Drzwi aluminiowe, antywłamaniowe		Drzwi aluminiowe. Szklenie mleczne.		Drzwi aluminiowe, antywłamaniowe		Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak sosnowy, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej. Drzwi malowane farbami akrylowymi na kolor biały lub inny, z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, zawiasy czopowe z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy stalowej FD1. Drzwi wzmocnione np. firmy PORTA				Drzwi wewnętrzne wejściowe do pomieszczeń, ramiak sosnowy, obłożony dwiema wypraskami płyty HDF wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej. Drzwi malowane farbami akrylowymi na kolor biały lub inny, z zamkiem jednopunktowym wpuszczonym na wkładkę patentową, zawiasy czopowe z blokadą antywyważeniową w ościeżnicy stalowej FD1. Drzwi wzmocnione np. firmy PORTA				Drzwi aluminiowe.		Drzwi aluminiowe.		Drzwi aluminiowe.			Drzwi aluminiowe. Odporność ogniowa EI30	
ILOŚĆ SZTUK: RAZEM	1 / -		- / 2		2 / -		12 / 8		1 / 1		2 / 2		1 / -		2 / 1		3 / 1		1 / --			3 / 1	
OGÓŁEM [szt]	1		2		2		20		2		4		1		3		4		1		10	4	

UWAGI:

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ PROJEKTANTA

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ,

WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ,

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI, OBLICZENIAMI, OPISAMI),

WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.

WYBÓR KOLORYSTYKI ORAZ DOBÓR MATERIAŁÓW ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJ

ZASTOSOWANE MATERIAŁY, URZĄDZENIA ORAZ TECHNOLOGIE DOBRANE SĄ TAK BY SPEŁNIAĆ ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA ROZWIĄZAŃ ALTERNATYWNYCH, KTÓRE POSIADAJĄ RÓWNOWAŻNE BĄDŹ WYŻSZE PARAMETRY OD PODANYCH W OPISIE.

'ARMAX' Sp. z o.o.
27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690

Nazwa obiektu:
Budowa żłobka w Ryglicach.

Inwestor:
Gmina Ryglice,
ul. Rynek 9,
33-160 Ryglice

Adres obiektu:
dz. nr ewid. 533/2, 534,
33-160 Ryglice

Przedmiot:
Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala: 1:50 | Nr rys.: 11 | Str.:

Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Architektura: PROJEKTOWAŁ:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003 Spec. architektoniczna	12.2019r.	
Architektura: SPRAWDZIŁA:	Anna Kiełbasa	309/SWOKK/2018 Spec. architektoniczna	12.2019r.	
Konstrukcja: PROJEKTOWAŁ:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18 Spec. konstrukcyjna	12.2019r.	
Konstrukcja: SPRAWDZIŁ:	Marek Szczerba	SWK/BO/0037/12 Spec. konstrukcyjna	12.2019r.	
Projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch		12.2019r.	