



X-X



Y-Y



Poz.	Zbrojenie		Kształt	Stal	Il. szt.
①	Ø16	l=0.50		A-III (34GS)	2
②	Ø16	l=0.50		A-III (34GS)	2
③	Ø16	l=0.83		A-III (34GS)	2
④	Ø16	l=0.80		A-III (34GS)	2
⑤	Ø6	l=0.89		A-I (PB240)	7
⑥	Ø12	l=1.43		A-I (PB240)	4

Beton : B25 = 0.196 m3	Stal A-III (34GS) = 8.32 kg
Pow. deskowania = 1.9 m2	Stal A-I (PB240) = 5.97 kg
Gęstość = 72.96 kg/ m3	Otulina c1 = 5 cm

'ARMAX' Sp. z o.o. 27-200 Starachowice, ul. 1go Maja 13 kom. 601 063 690			
Nazwa obiektu: Budowa zadaszenia ciągów pieszych w Ryglicach.			
Inwestor: Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice		Adres obiektu: dz. nr ewid. 533/2, 534, 33-160 Ryglice	
Przedmiot: Szczegóły zbrojenia stopy STP-2 - zadaszenie ciągów pieszych			Skala: 1:10
			Nr rys. 10
			Str.
Projektant:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:
Architektura:	Jarosław Kawiński	SW-1/2003	12.2019r.
PROJEKTOWAŁ:		Spec. architektoniczna	
Architektura:	Anna Kiełbasa	309/SWOKK/2018	12.2019r.
SPRAWDZIŁA:		Spec. architektoniczna	
Konstrukcja:	Piotr Zdyb	SWK/0065/PWBKb/18	12.2019r.
PROJEKTOWAŁ:		Spec. konstrukcyjna	
Konstrukcja:	Marek Szczurba	SWK/BO/0037/12	12.2019r.
SPRAWDZIŁ:		Spec. konstrukcyjna	
Projekt	Dariusz Celuch		12.2019r.
OPRACOWAŁ:			