

WYKOPY WYKONYWAĆ KOPARKĄ Z ŁYŻKĄ O SZEROKOŚCI DO 40cm. W MIEJSCACH ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA PODZIEMNEGO WYKONAĆ WYKOPY RĘCZNE.

LINIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ WYKONAĆ KABLEM DOZIEMNYM DAC 12J. OD STUDNI ST/21 ZAPROJEKTOWANEJ W RAMACH ODDZIELNEGO OPRACOWANIA POPRZEZ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE SZAFKI MONITORINGU.

OBWÓD ZASILAJĄCY MONITORINGU WYKONAĆ KABLEM YKY3x10mm2 OD MIEJSCA STYKU OPRACOWAŃ W REJ. STUDNI ST/21.

LINIĘ ŚWIATŁOWODOWĄ ORAZ ZASILAJĄCĄ MONITORING UKŁADAĆ W ROWIE KABLOWYM 0,8x0,4m WSPÓLNYM Z LINIĄ OŚWIETLENIOWĄ NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m.

WKAŻDYM Z PUNKTÓW MONITORINGU POSADOWIĆ SZAFKĘ WYKONANĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O WYMIARACH 25x29x42cm. MONTOWANĄ NA FUNDAMENCIE. ZAMYKANĄ NA KLUCZYK PATENTOWY. SZAFKĘ WYPOSAŻYĆ ZGODNIE ZE SCHEMATEM WG. STANDARDU STOSOWANEGO NA TERENIE MIASTA W PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY, OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ, ZASILACZ, ZABEZPIECZENIA, ORAZ MONTOWANĄ W FUNDAMENCIE PRZEŁĄCZNICĘ ŚWIATŁOWODOWĄ.

-14-

W PUNKCIE MONITORINGU "C" ZAMONTOWAĆ KAMERĘ WIELOOBIEKTYWOWĄ, MONTOWANĄ NA WYSIĘGNIKU DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIA PARKOWEGO NR II/17. ZASTOSOWAĆ KAMERĘ IP PIĘCIO OBIEKTYWOWĄ - OBROTOWA PTZ ORAZ WIDOK I OAGSA REJESTRACJA 360°, Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM IR. ZYROSKOPEM. MOŻLIWOŚĆ WYMIANY ZINTEGROWNYCH OBIEKTYWÓW NA KOMBINACJE OBIEKTYW STAŁY: 2,4mm, 2,8mm, 3,6mm, 6mm, 12mm (MODUŁ 2MP), OBIEKTYW STAŁY 3,7mm, 4,6mm, 7mm (MODUŁ 5MP), OBSŁUGA 5 MODUŁÓW OPTYCZNYCH KAMER W SYSTEMIE VMS. Z WYKORZYSTANIEM DO 2 KANAŁÓW WIZYJNYCH. OBSŁUGA MINIMUM 60kls W TRYBIE 2MP.

W PUNKCIE MONITORINGU "D" ZAMONTOWAĆ DWIE KAMERY STACJONARNE. MONTOWANE NA UCHWYTACH DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIA PARKOWEGO NR II/23. ZASTOSOWAĆ KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP. H.265/H264 Z OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm. IP67, IK10

W PUNKCIE MONITORINGU "E" ZAMONTOWAĆ DWIE KAMERY STACJONARNE. MONTOWANE NA UCHWYTACH DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIA PARKOWEGO NR II/27. ZASTOSOWAĆ KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP. H.265/H264 Z OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm. IP67, IK10

W PUNKCIE MONITORINGU "F" ZAMONTOWAĆ KAMERĘ STACJONARNĄ MONTOWANĄ NA UCHWYCIE DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIA PARKOWEGO NR II/32. ZASTOSOWAĆ KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP. H.265/H264 Z OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm. IP67, IK10

W PUNKCIE MONITORINGU "G" ZAMONTOWAĆ KAMERĘ STACJONARNĄ MONTOWANĄ NA UCHWYCIE DEDYKOWANYM Z ADAPTEREM DO PROJEKTOWANEGO SŁUPA OŚWIETLENIA PARKOWEGO NR II/35. ZASTOSOWAĆ KAMERY STACJONARNE IP TUBOWA 5MP. H.265/H264 Z OBIEKTYWEM ZMIENNOOGNISKOWYM 2,7-13,5mm. IP67, IK10

ZAKŁAD ELEKTRONISTALACYJNO-HAŁASOWY "WIS" PRACOWNIA PROJEKTOWA		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 01 TEL. 065 529-46-93 TEL. KOM. 601-763-667 e-mail: zuhs@tle.net.pl		
Obiekt	Aktualizacja projektu wykonawczego monitoringu wizyjnego na terenie przy Zbiorniku Zaborowo w Lesznie – część południowa			
Adres	m. Leszno, gm. M. Leszno, pow. M. Leszno, woj. wielkopolskie, dz. nr ew. 22, ark. 85, dz. nr ew. 1/9, 2/3, 2/8, 3/3, 8/3, 97 ark. 71, nr ew. 1/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1 ark. 72, obręb ewidencyjny 0002, jedn. ewid. 306301 Leszno			
Inwestor	Miasto Leszno ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno			
Treść rysunku	Projekt zagospodarowania terenu – monitoring Zbiornika Zaborowo część 2	Data 21.11.2023	Skala 1:500	Nr. rysunku 2
Branża	elektryczna			
Projektant	mgr inż. Jerzy Woźniak	upr. BYT/0665/POWEL/WK/16/P/20/01 spec. inst.-ez		
Asystent:	mgr inż. Jacek Krajewski			