

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instal. elektr. w lokalu mieszkalnym E-g.ul.Traugutta 83/10					
1	KNR 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm ³ w podłożu ceglanym	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR 4-03 0301-16	Wymiana gniazd bezpiecznikowych uniwersalnych z zaciskiem zerowym nie na betonie (3 bieg./ do 25 A) Uwaga:Zabezp.Zalicznikowe 3 x S-301 16 + 1xS 301 B10 + Wyt.Róż-Prądowy 0,03 mA + obudowa RNT 6 pt	szt.		
	1		szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazo-betonie	m		
	52		m	52.000	
				RAZEM	52.000
4	KNR 4-03 1009-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym	otw.		
	22		otw.	22.000	
				RAZEM	22.000
5	KNR 4-03 0401-01	Wymiana puszek podtynkowych o śr. do 60 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² - 1 odgałęzienie	szt.		
	17		szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
6	KNR 4-03 0401-03	Wymiana puszek podtynkowych o śr. powyżej 60 mm - przekrój przewo-dów do 2.5 mm ² - 4 odgałęzienia	szt.		
	5		szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
7	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg.ze stykiem uziemiającym Uwaga dotyczy gniazd podwójnych	szt.		
	9		szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNR 4-03 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego podtynkowego w puszcze	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 bieg. w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.		
	2		szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-gości przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
	6		otw.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	KNR 4-03 1003-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o dłu-gości przebicia do 1/2 ceg. - śr.rury do 40 mm	otw.		
	2		otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR 4-01 0705-07	Wykon.pasów tynku zwyk.kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokryw.bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
	52		m	52.000	
				RAZEM	52.000
14	KNR 4-03 0909-02	Montaż złączy świecznikowych 3 biegunowych	szt.		
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zapra-wiania bruzd Uwaga dotyczy przewody YDYp 3x1.5 mm ²	m		
	28		m	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp,YDYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zapra-wiania bruzd	m		
	56		m	56.000	
				RAZEM	56.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie Uwaga dotyczy oprawy plafoniera w klasie ochrony IP 44 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR 5-08 0402-01	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2) Uwaga dotyczy dzwonka np Gong na 230 V 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5- 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 5- 08 0902-06	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - każdy następny 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 10	pomiar pomiar	 10.000	
				RAZEM	10.000

INSPEKTOR NADZORU
ds. sieci i instalacji elektrycznych
inż. Wiesław Rozantalski
upr. bud. 1615/EL/91