
















PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGEND

	Istniejące granice działek
	Projektowana nawierzchnia drogi z kostki kamiennej typu "behatron" (szara) - gr. 8 cm
	Projektowana nawierzchnia podłoża z kostki betonowej typu "ekobehatron" (grafi) - gr. 6 cm i gr. 8 cm
	Projektowana nawierzchnia zjeżdżu z kostki betonowej typu "behatron" (grafi) gr. 8 cm
	Projektowana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu "cegła" gr. 6 cm
	Projektowana nawierzchnia podłoża z kruszawki łamanej 0/0,15 mm lub bieżnika betonowego o wymiarach gr. 16 cm
	Projektowana nawierzchnia podłoża z kamienia łabędzi 16/20 mm
	Podłoże na podbudowie z żwiru 0/16 z gr. 16 cm
	Projektowana zieleni drogowa
	Projektowana nawierzchnia z kostki betonowej - do regulacji wysokościowej
	Projektowane betonowy krawnieźnik uliczny 15x30 cm
	Projektowane betonowe obrzeże chodnikowe 8x30 cm
	Projektowany betonowy krawnieźnik najazdowy 15x22 cm
	Projektowany betonowy opornik 12x25 cm
	Projektowana sieć oświetleniowa

[illegible]