

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		3,2	m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka, kuchnia	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian - rozbiórka pawlacy i zabudowy liczników	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		50,09	m ²	50,09	
				RAZEM	50,09
5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		50,09	m ²	50,09	
				RAZEM	50,09
6	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		40	m ²	40,00	
				RAZEM	40,00
7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - kuchnia, pokoje	m ²		
		$2,76*2*(3,08+2,83)+2,76*2*(3,85+2,7)+2,76*2*(5,2+2,86)+2,76*2*(4,96+3,72)$	m ²	161,18	
				RAZEM	161,18
8	KNR 4-01 1205-01 analogia	Zerwanie kasetonów sufitowych	m ²		
		10,37+14,71+18,2+6,81	m ²	50,09	
				RAZEM	50,09
9	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m ² posadzki - rozbiórka parkietu	m ²		
		50,09	m ²	50,09	
				RAZEM	50,09
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		$2,76*2*(3,68+2,55)+2,76*2*(3,85+2,7)+2,76*2*(5,2+2,86)+2,76*2*(4,96+3,72)+2,76*2*(3,08+2,83)+2,76*2*(2,03+1,52)$	m ²	215,17	
				RAZEM	215,17
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		6,81+10,37+14,71+18,2+8,75+3,2	m ²	62,04	
				RAZEM	62,04
12	KNR 9-09 0405-01 analogia	Okładziny ściennie i obudowy w systemie Knauf W623 na szkieletie metalowym pojedynczym, z wypełnieniem wełną mineralną, profil CD 60x27, pokrycie jednokrotne - zaślepienie okna pomiędzy kuchnią a łazienką, dopuszczalne zamurowanie, obudowa pionu	m ²		
		0,8*0,6+2	m ²	2,48	
				RAZEM	2,48
13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - wraz z drzwiami wejściowymi	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
14	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6*5	m	8,00	
				RAZEM	8,00
15	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		62,04+0,5*215,17	m ²	169,63	
				RAZEM	169,63
16	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni, pasa płytek w łazience	m ²		
		$215,17-2*2*(2,03+1,52)-0,8*(3,08+2,5)$	m ²	196,51	
				RAZEM	196,51
17	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		62,04	m ²	62,04	
				RAZEM	62,04

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1, 2 i 3, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 76 cm przy suficie w łazience - ściany 215,17-2*2*(2,03+1,52)-0,8*(3,08+2,5)	m ² m ²	 196,51	 196,51
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 62,04	m ² m ²	 62,04	 62,04
20	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(1,52+2,03)	m ² m ²	 14,20	 14,20
21	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 8,75+3,2	m ² m ²	 11,95	 11,95
22	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka, kuchnia 8,75+3,2	m ² m ²	 11,95	 11,95
23	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 8,75+3,2	m ² m ²	 11,95	 11,95
24	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, korytarz 52,09	m ² m ²	 52,09	 52,09
25	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(2,03+1,52)	m ² m ²	 14,20	 14,20
26	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(2,03+1,52)	m ² m ²	 14,20	 14,20
27	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - kuchnia, pas roboczy 0,8*(2,5+3,08)	m ² m ²	 4,46	 4,46
28	KNR 0-12II 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia, pas roboczy 0,8*(2,5+3,08)	m ² m ²	 4,46	 4,46
29	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	 1,00
30	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych 10	m m	 10,00	 10,00
31	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2,00	 2,00
32	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*5	m ² m ²	 8,00	 8,00
33	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 W/m2K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OSCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH 1,52*1,69*3	m ² m ²	 7,71	 7,71

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
35	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
37	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
38	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,6*0,15*2*(6+16+10+11+6)	m ²	8,82	
				RAZEM	8,82
39	kalk. własna	Wstawienie drzwi wejściowych stalowych lub drewnianych do lokalu z pełnym wyposażeniem w komplecie - klamki, rozetka, zamek z wkładką patentową, górny i dolny, próg aluminiowy, ościeżnica stalowa lub drewniana w komplecie, numerek mieszkania, wizjer, drzwi stalowe lub drewniane ocieplone wzmocnione fabrycznie kolorystyka pasująca do drzwi na budynku, Uwaga! drzwi wejściowe do mieszkań powinny mieć szerokość przejścia w świetle 0,9 x2,0 m, po demontażu starych ościeżnic należy sprawdzić możliwość zamontowania bez ingerencji w nadproże drzwi o szer. przejścia w świetle 0,9x2,0 m i skontaktować się z inspektorem nadzoru celem podjęcia dalszych działań, należy uwzględnić w kalkulacji ewentualną konieczność dostosowania otworu drzwiowego i nadproża, drzwi otwierane do wewnątrz lokalu	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych	m ²		
		(2,1*2+1)*0,5	m ²	2,60	
				RAZEM	2,60
41	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		(0,6*2+1,5)*0,5	m ²	1,35	
				RAZEM	1,35
42	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		(1,5*2+1,5)*0,5	m ²	2,25	
				RAZEM	2,25
43	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,6m	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
44	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
45	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbioru	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
46	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00