

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>ZGODNOŚĆ Z NORMAMI</b>                                  |                 |
| Zgodność z EN ISO 11607-2                                  | x               |
| Zgodność z DIN 868-5                                       | x               |
| Zgodność z DIN 58953-7                                     | x               |
| <b>TEMPERATURA</b>   |                 |
| Elektroniczna kontrola temperatury                         | x               |
| Monitorowanie temperatury                                  | x               |
| Tolerancja temperatury                                     | 1%              |
| Zakres temperatury zgrzewania                              | 0-200 °C        |
| <b>SIŁA DOCISKU</b>  |                 |
| Monitorowanie siły docisku                                 | x               |
| <b>ZGRZEWANIE</b>  |                 |
| Szybkość zgrzewania  | 9 m/min         |
| Regulowa na odległość zgrzewu od krawędzi opakowania       | 5-35 mm         |
| Szerokość zgrzewu  | 12 mm           |
| Przesuw wsteczny   | x               |
| Nastawny licznik liczby zgrzanych opakowań                 | x               |
| <b>ZGRZEWANE MATERIAŁY</b>                                 |                 |
| Materiały zgodne z EN 868                                  | x               |
| <b>ZASILANIE ELEKTRYCZNE</b>                               |                 |
| Maksymalna moc   | 750 W           |
| Pobór mocy - funkcja pracy/funkcja standby                 | 31              |
| Napięcie   | 230 / 115 V     |
| Częstotliwość  | 50 / 60 Hz      |
| <b>WYMIARY</b>   |                 |
| Wymiary dł x szer x wys [mm]                               | 465 x 240 x 100 |
| Wysokość poziomu zgrzewania od blatu                       | 50 mm           |
| Waga   | 9 kg            |
| <b>DRUKOWANIE</b>  |                 |
| Jednostka drukująca  | 1 wiersz        |
| Nastawna szerokość druku                                   | x               |
| Aktualizacja daty wykonania zgrzewu                        | x               |
| Automatyczna aktualizacja daty ważności                    | x               |
| Wydruk kodu partii (alfanumeryczny)                        | x               |
| Wydruk tekstu  | x               |
| Kolejność wydruku informacji do wyboru                     | x               |
| <b>WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA</b>                            |                 |
| Wyświetlacz  | x               |
| Klawiatura   | x               |
| Możliwość wyboru języka                                    | D-GB-F-E        |
| Wbudowany zegar i kalendarz                                | x               |
| Liczba znaków w pamięci                                    | 1               |
| <b>DOKUMENTACJA I WEJŚCIA</b>                              |                 |
| Wejście do komputera                                       | RS485           |
| Wejście do systemów dokumentacji                           | x               |
| Informacja o konieczności wykonania przeglądu/ konserwacji | x               |
| <b>DANE DODATKOWE</b>                                      |                 |
| Automatyczne włączanie/wyłączanie silnika                  | x               |
| Czas nagrzewania tylko 1 minuta                            | x               |