

## **SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

# **Remont boiska w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów z podziałem na etapy”**

**Działka nr ewid. 174 obręb 0021 gm. Sulejów**

### **ST 01.01. ROBOTY ROZBIÓRKOWE**

## **Spis treści**

|  |   |
|--|---|
| 1. WSTĘP.....  | 2 |
| 1.1 Przedmiot SST.....   | 2 |
| 1.2 Zakres stosowania SST.....                                     | 2 |
| 1.3 Zakres robót objętych SST.....                                 | 2 |
| 1.4 Określenia podstawowe.....                                     | 2 |
| 1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.....                          | 2 |
| 2. MATERIAŁY.....  | 2 |
| 2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.....                     | 2 |
| 2.2 Materiały wybuchowe.....                                       | 2 |
| 3. SPRZĘT.....   | 2 |
| 3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.....                        | 2 |
| 3.2 Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów..... | 2 |
| 4. TRANSPORT.....  | 2 |
| 4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu.....                     | 2 |
| 4.2 Transport materiałów z rozbiórki.....                          | 2 |
| 5. WYKONANIE ROBÓT.....  | 2 |
| 5.1 Ogólne zasady wykonania robót.....                             | 2 |
| 5.2 Czynności wstępne.....   | 2 |
| 5.3 Roboty rozbiórkowe.....  | 3 |
| 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....                                     | 3 |
| 6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót.....                      | 3 |
| 6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych.....                      | 3 |
| 7. OBMIAR ROBÓT.....   | 3 |
| 7.1 Ogólne zasady obmiaru robót.....                               | 3 |
| 7.2 Jednostka obmiarowa.....                                       | 3 |
| 8. ODBIÓR ROBÓT.....   | 3 |
| 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.....   | 3 |
| 9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.....             | 3 |
| 9.2 Cena jednostki obmiarowej.....                                 | 3 |
| 10. PRZEPISY ZWIĄZANE.....   | 3 |

## **1. WSTĘP**

### **1.1 Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych dla zadania: emont boiska w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kolonii Witów z podziałem na etapy”.

### **1.2 Zakres stosowania SST**

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w ramach projektowanej inwestycji.

### **1.3 Zakres robót objętych SST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z robotami rozbiórkowymi przy przedmiotowej inwestycji.

### **1.4 Określenia podstawowe**

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

### **1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

## **2. MATERIAŁY**

### **2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 2.

### **2.2 Materiały wybuchowe**

Zakaz stosowania materiałów wybuchowych

## **3. SPRZĘT**

### **3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 3.

### **3.2 Sprzęt do wykonania robót związanych z rozbiórką obiektów**

Do wykonania robót związanych z rozbiórki obiektów budowlanych należy stosować:

- młoty pneumatyczne,
- urządzenia i narzędzia budowlane
- ładowarki,
- dźwigi,

## **4. TRANSPORT**

### **4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 4.

### **4.2 Transport materiałów z rozbiórki**

Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Wybór środka transportu zależy od odległości i warunków lokalnych.

## **5. WYKONANIE ROBÓT**

### **5.1 Ogólne zasady wykonania robót**

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 5.

### **5.2 Czynności wstępne**

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu elementów obiektów budowlanych, w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentacji projektowej. Elementy znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego.

### **5.3 Roboty rozbiórkowe**

Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej obiektów przewidzianych do rozbiórki, Inżynier może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której będzie określony przewidziany odzysk materiałów. Wszystkie elementy obiektów przewidziane do rozbiórki, wykonane z elementów możliwych do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. Doły (wykopy) po usuniętych obiektach budowlanych lub ich elementach, znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacją projektową będą wykonywane wykopy, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły, w miejscach gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych, należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w SST 00.01.02 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne rozbiórkowe”.

## **6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

### **6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 6.

### **6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych**

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia resztek budynków i budowli, gruzu, kamieni i bloków skalnych oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych kamieniach, blokach skalnych lub obiektach budowlanych powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w SST 00.01.02 „Przygotowanie terenu i roboty ziemne rozbiórkowe”.

## **7. OBMJAR ROBÓT**

### **7.1 Ogólne zasady obmiaru robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 7.

### **7.2 Jednostka obmiarowa**

Jednostką obmiarową jest  $m^3$  (metr sześcienny) rozebranych obiektów budowlanych, usuniętych kamieni i/lub bloków skalnych.

Jednostką obmiarową pozostałych materiałów wg jednostek obmiarowych pozycji kosztorysu.

## **8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 8.

## **9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

### **9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności**

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt 9.

### **9.2 Cena jednostki obmiarowej**

Cena 1  $m^3$  robót obejmuje:

- rozebranie obiektów budowlanych,
- odwiezienie materiału z rozbiórki,
- sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiałów,
- ewentualne zasypanie i zagęszczenie gruntu w dołach (wykopach) po usuniętych obiektach,
- usunięcie kamieni i bloków skalnych,
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

Cena jednostki obmiarowej wg jednostek pozycji kosztorysu.

## **10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Nie występują.