

L.dz. 2644/H/23  
Nr sprawy: KZP/7/VI/2023

Zabrze, dn. 03.07.2023 r.

### **Odpowiedź na zapytania**

Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu pod nazwą „**Remont Sali do siatkówki/koszykówki w Hali Widowiskowo Sportowej w Zabrzu ul. Matejki 6**” wpłynęły następujące zapytania:

#### **Zapytanie:**

W związku z zamiarem złożenia oferty na roboty budowlane w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu przeznaczonego na realizację przedmiotowej inwestycji.

Mając na uwadze zakres rzeczowy, jaki Zamawiający zamierza zrealizować, generuje to konieczność złożenia zamówień oraz oczekiwania na ich realizację min. 8tyg. (podłoga sportowa, drzwi, balustrada itp. )

W związku z powyższym zwracamy się o wydłużenie terminu na realizację zadania do min. 14tyg. od przekazania terenu budowy.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania do 14 tygodni (98 dni) od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Zmianie ulega następujący punkt SWZ:

#### **VII. Termin wykonania zamówienia**

Termin realizacji zamówienia wynosi: 98 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy.

Zamawiający do niniejszej odpowiedzi załącza ujednolicony wzór umowy (zmianie uległy zapisy § 4. Terminy realizacji Robót Budowlanych) oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

#### **Zapytanie:**

W związku z zamiarem złożenia oferty na roboty budowlane w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie:

Oдноśnie koszy na bocznej ścianie:

- czy tablice mają być z materiału przezroczystego czy nieprzezroczystego

- czy należy zastosować konstrukcje pod tablice ( jeżeli tak to jaki wysięg) czy może montaż na istniejącej konstrukcji

Odnosnie koszy głównych:

- jaki wysięg ma mieć konstrukcja pod tablice
- czy konstrukcja ma posiadać regulację wysokości tablicy

**Odpowiedź:**

**Dotyczy koszy na bocznej ścianie:**

- tablice mają być wykonane z materiału przezroczystego,
- należy zastosować konstrukcje pod tablice (wysięg ok 20 cm od ściany).

**Dotyczy koszy głównych:**

- konstrukcja pod tablice ma mieć wysięg dostosowany do boiska zgodnie z wymogami FIBA,
- Zamawiający nie wymaga, aby konstrukcja posiadała regulację wysokości tablicy.