




PRZEKRÓJ F-F



P1	STROP NAD OSTATNIA KONDYGNACJA	
2,2cm	- DESKOWANIE AZUROWE LUB POMOST ROBOCZY NA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ (PŁYTA OSB GR.22MM)	PROJ. WARSTWY
23cm	- WEŁNA MINERALNA λ=0,036 [W/mK]	
-	- FOLIA PAROIZOLACYJNA	IST. WARSTWY
-	- ISTNIEJĄCY STROP	




D1	DACH	
-	- BLACHA NA RABEK RAL 7016	PROJ. WARSTWY
-	- MEMBRANA DACHOWA POD POKRYCIE DACHOWE Z BLACHY NA RABEK	
2,5cm	- DESKOWANIE PEŁNE min. 25mm	IST. WARSTWY
-	- KONSTRUKCJA DACHOWA	



SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
1,5mm	- TYNK SILIKONOWY	PROJ. WARSTWY
-	- GRUNT SZCZEPNY	
-	- SIATKA ZBROJĄCA Z ZAPRAWĄ SZPACHLOWĄ	
-	- ŁĄCZNIKI MECHANICZNE	
18cm	- STYROPIAN λ=0,036 [W/mK]	IST. WARSTWY
-	- KLEJ DO STYROPIANU	
-	- GRUNT UNIwersalny	
-	- PŁYTY ŻELBETOWE	
-	- TYNK CEM.-WAP. WEWNĘTRZNY	

Projektuje się izolację ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą ETICS.  
Izolację należy wykonać zestawem produktów jednego z dostępnych na rynku producentów.  
Wszystkie materiały muszą ze sobą współpracować tworząc jeden system.  
Uwaga: Nie należy mieszać ze sobą produktów różnych producentów.

PRZEKRÓJ G-G



- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
  - Wymiary drzwi podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witryn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
  - Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi się na komplet dokumentacji projektowej.
  - W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:  
a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy i rozporządzenia;  
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;  
c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);  
d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych i instalacyjnych.
  - Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  - Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
  - Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
  - W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.



GLOB PROJEKT

sp. z o.o.

Chabówka 86A  
34-720 Chabówka  
tel. 510 158 499, 788 526 382  
globprojekt@gmail.com

Investor:  
Gmina Rabka-Zdrój  
ul. Parkowa 2  
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa inwestycji:  
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:  
"Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój", dla części V:  
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj.: budynek socjalno-garażowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy."

Lokalizacja inwestycji:  
ul. Podhalańska 17B  
34-700 Rabka-Zdrój  
działka o nr 4629

Tytuł arkusza:  
Przekrój F-F i G-G - budynek warsztatowy

Faza:  
Termomodernizacja - projekt wykonawczy

Opracował:  
mgr inż. Marcin Chryczyk  
Upr. nr ewid.  
MPOIA/041/2018  
MP-2399

Podpis:

Skala rysunku:  
1:100

1207.2022r.