Projektowane drzwi - budynek administracyjny, budynek sojcalno-garażowy i budynek warsztatowy

ID	B1	B2	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10
Obiekt budowlany	Budynek socjalno-garażowy	Budynek warsztatowy	Budynek administracyjny	Budynek administracyjny	Budynek administracyjny	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek warsztatowy	Budynek warsztatowy
Ilość	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Wymiary otworu w ścianie	445x355	320x290	100x205	80x217	100x237	88x208	100x230	100x210	100x205	176x238	100x201	100x203
Wymiary przejścia	---	---	90x200	70x212	90x200	80x200	90x200	90x205	90x200	168x198	90x196	90x198
Widok od strony otwarcia												
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	Biały	Biały	Biały	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Opis	Brama segmentowa firmy Entros z przeszkleniem oraz drzwiami, napęd automatycznym wraz z ręcznym sterowaniem awaryjnym, kolor RAL 7016, współczynnik dla bramy U=1,3 W/(m2K).	Brama segmentowa firmy Entros z przeszkleniem oraz drzwiami, napęd automatycznym wraz z ręcznym sterowaniem awaryjnym, kolor RAL 7016, współczynnik dla bramy U=1,3 W/(m2K).	Drzwi wejściowe PVC, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K, drzwi z przeszklone	Drzwi techniczne stalowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K	Drzwi wejściowe PVC, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K, drzwi z przeszklone, nad drzwiami naświetle 37cm	Drzwi techniczne stalowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K	Drzwi wejściowe PVC, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K, drzwi z przeszklone, nad drzwiami naświetle	Drzwi wejściowe PVC, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K, drzwi z przeszklone	Drzwi techniczne stalowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K, nad drzwiami naświetle	Drzwi techniczne stalowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K	Drzwi techniczne stalowe, współ. dla całych drzwi U=1,3 W/m2K

Projektowane okna - budynek sojcalno-garażowy i budynek warsztatowy

ID	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9
Obiekt budowlany	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek socjalno-garażowy	Budynek warsztatowy	Budynek warsztatowy	Budynek warsztatowy
Ilość	1	1	3	1	2	1	8	1	4
Wysokość	80	143	140	45	140	140	140	145	133
Szerokość	87	134	180	180	140	136	150	149	149
Widok od strony otwarcia									
Kolor	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Opis	Okna uchylne PVC, współ. dla całego okna Uw= 0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno-rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym	Okna uchylno - rozwierane PVC, współ. dla całego okna Uw=0,9W/m2K, pakiet trzy szybowy z komorami wypełnionymi gazem szlachetnym

Uwaga!!!
Wymiary stolarki okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie przed złożeniem zamówienia.
Dopuszcza się bramy innego producenta niż zaproponowane przy zachowaniu parametrów bram nie gorszych niż w zestawieniu.

UWAGI:
1. Rysunek należy rozpatrywać równolegle z projektami branżowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzędnym. Projekty branżowe należy rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
2. Wymiary otwor podane w świetle ościeżnic. Wymiary okien, witryn, zestawów okiennych, rolet podane w świetle muru. Rozpatrywać wg legendy rysunkowej.
3. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi elementami składającymi
się na komplet dokumentacji projektowej.
4. W zakresie nieokreślonym w dokumentacji projektowej obowiązują:
a) Prawo Budowlane oraz obowiązujące "warunki techniczne", ustawy
i rozporządzenia;
b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;
c) obowiązujące Normy (wg P.K.N.);
d) instrukcje i wytyczne producentów i dostawców materiałów budowlanych
i instalacyjnych.
5. Przed przystąpieniem do realizacji, w fazie wykonawczej, wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
6. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonać zgodnie z technologią producenta, z użyciem systemowych akcesoriów, zgodnie ze sztuką budowlaną.
8. Inwentaryzacja została opracowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.
9. W przypadku, gdy wiw wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych. Istnych zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Glob Projekt Sp. z o.o.
Chabówka 86A
34-720 Chabówka
tel. 510 158 499, 788 526 382
globprojekt@gmail.com

ARCHITEKTURA

Inwestor:
Gmina Rabka-Zdrój
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdrój

Nazwa inwestycji:
Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.: "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrój", dla części V - "Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynków przy ul. Podhalańskiej 17B, 34-700 Rabka-Zdrój, tj.: budynek socjalno-garażowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy"

Lokalizacja inwestycji:
ul. Podhalańska 17B
34-700 Rabka-Zdrój
działka o nr 4629

Tytuł arkusza:
Zestawienie stolarki

Faza:
Termomodernizacja - projekt wykonawczy

Opracował: Podpis:
mgr inż. Marcin Chrzyczyk
Upr. nr ewid.
MPOIA/041/2018
MP-2399

Skala rysunku:

14 07.2022r.