

## Przedmiar

| Nr | Podstawa                                    | Opis robót  | Jm | Ilość |
|----|---|---|----|-------|
| 1  | KNR<br>2-01<br>0119/03                      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  | km | 0,451 |
| 2  | KNR<br>2-31<br>0803/03                      | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm  | m2 | 2 500 |
| 3  | KNR<br>2-31<br>0803/04<br>(dopłata<br>6x)   | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm grubości ponad 3cm                           | m2 | 2 500 |
| 4  | KNR<br>2-31<br>1510/05                      | Transport wewnętrzny samochodem samowyładowczym 5-10t na odległość do 0,5km   | t  | 540   |
| 5  | KNR<br>2-31<br>1511/02<br>(dopłata<br>3x)   | Nakłady uzupełniające do tablicy 1510 na transport materiałów samochodem samowyładowczym do 5-10t na dalsze 0,5km ponad 0,5km                           | t  | 540   |
| 6  | KNR<br>2-31<br>1004/05                      | Oczyszczenie mechaniczne podbudowy  | m2 | 2 500 |
| 7  | KNR<br>2-31<br>1004/07                      | Skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,5 kg/m2   | m2 | 2 500 |
| 8  | KNR<br>2-31<br>0310/01                      | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm , AC 0/16                           | m2 | 2 500 |
| 9  | KNR<br>2-31<br>0310/02                      | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą wiążącą afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 4cm grubości po zagęszczeniu           | m2 | 2 500 |
| 10 | KNR<br>2-31<br>1004/06                      | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu  | m2 | 2 500 |
| 11 | KNR<br>2-31<br>1004/07                      | Skropienie nawierzchni emulsją kationową w ilości 0,3 kg/m2   | m2 | 2 500 |
| 12 | KNR<br>2-31<br>0310/05                      | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm , AC 0/11                           | m2 | 2 500 |
| 13 | KNR<br>2-31<br>0310/06                      | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścierną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu , AC 0/11 | m2 | 2 500 |
| 14 | KNR<br>2-31<br>0114/05<br>(dopłata<br>0,4x) | Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr 5 cm i szerokości 0,75 m  | m2 | 375   |

Przedmiar robót na odcinek próbny u  
Jezierzycad - droga publiczna nr 119116 G  
(ulica Jana Pawła II)