

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej nr 6 Dołżyca nr inw 242/136
Kod CPV	45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i wodnej
Inwestor	Nadleśnictwo Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna



Biurowo Inżynierii Drogowej
Wojciech Radwański
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 1, p. II
NIP 6871635288 REGON 180523712

Tabela przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 6 Dołżyca nr inw 242/136

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1. Oczyszczenie rowu z namułu		
1	KNR 2-31 1403/04	D 06.04.01	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 10cm z wyprofilowaniem skarp - miejsca do oczyszczenia zostną wskazane podczas realizacji robót	m	350
			2. Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utrwalenie		
2	KNR 2-31 1004/06	D 04.03.01	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
3	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
4	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni kłincem 4/31,5 uzupełnienie ubytków 2-5cm		
			350*3,5*0,03	m3	36,75
			razem	m3	36,75
5	KNR 2-31 0107/01	D 04.08.05	Wyrównywanie istniejącej nawierzchni grysem 4/8 uzupełnienie ubytków do 2cm		
			350*3,5*0,02	m3	24,5
			razem	m3	24,5
6	KNR 2-31 1004/07	D 04.03.01a	Skropienie nawierzchni asfaltem w ilości 0,5kg na m2		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
7	KNR 2-31 1002/02	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4 kg emulsji/m2)		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
8	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.08b	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3 kg emulsji/m2)		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
9	KNR 2-31 1002/01	D 05.03.09a	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 0-5 (2 kg emulsji/m2)		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
			<i>Uzupełnienie poboczy</i>		
10	KNR 2-31 0204/04	D 05.01.04a	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą dolną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm po zagęszczeniu śr. 3cm		
			350*3,5	m2	1 225
			razem	m2	1 225
			3. Montaż wodołapaczy pcv - standard ALP		
11			Montaż wodołapacza PCV standard ALP wraz z rozebraniem ist nawierzchni , wykonaniem ławy betonowej , odbudową nawierzchni. Dł. wodołapacza 6mb. Lokalizacja zostanie wskazana w trakcie realizacji robót.	kpl.	6

Spis działów przedmiaru robót

Remont drogi leśnej nr 6 Dołżyca nr inw 242/136

Nr	Opis
1.	Oczyszczenie rowu z namułu
2.	Remont całej szerokości jezdni - powierzchniowe utwardzenie
3.	Montaż wodołapaczy pcv - standard ALP