

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

L.P.	WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE CIĄGNIKA ROLNICZEGO - MINIMUM
I	Ciągnik rolniczy z kabiną w pełni przeszkloną , fabrycznie nowy , rok produkcji 2023
1	SILNIK
	Moc znamionowa bez systemu zarządzania mocą: 95,61kw/130 KM
	6 cylindrów
	Obroty znamionowe: 2000 obr/min
	MINIMUM 2 pamięci prędkości obrotowych silnika.
	Norma Stage V
2	NAPĘD
	Rewers elektro-hydrauliczny
	Mechaniczny hamulec postojowy
	Możliwość hamowania bez użycia sprzęgła
	Dźwignia rewersu kierunku jazdy z regulacją szybkości reakcji ciągnika
	Hamulce na 4 koła
	Napęd na 4 koła i blokady mechanizmów różnicowych sterowane elektrohydraulicznie przyciskami
	Skrzynia biegów bezstopniowa
	Układ kierowniczy hydrostatyczny z siłownikami dwustronnego działania i niezależną pompą
	Os przednia amortyzowana z możliwością regulacji i wyłączenia
	Układ kierowniczy z redukcją obrotów kołem kierownicy
3	NAPĘD WOM
	Sprzęgło WOM wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie przyciskiem
	Funkcja Autowom
	WOM tylny: 540-540eco-1000-1000eco obr/min.
	Możliwość załączania WOM z błotnika
	Przedni TUZ z WOM
4	OGUMIENIE
	Ogumienie : 480x65 R28 / 600x65 R38
	Felga pełna, spawana
5	PODNOŚNIK TYLNY
	Zaczepty ramion podnośnika automatyczne (CBM)
	Podnośnik elektroniczny EHR
	Udźwig tylnego podnośnika w punkcie łączenia - 7000 kg
	Błotniki tylne z przyciskami sterowania TUZ
6	HYDRAULIKA
	Wolny powrót oleju
	Instalacja hydrauliczna centrum zamknięte z pompą Load-Sensing o zmiennej wydajności minimum 110 l/min
	Rozdzielacz hydrauliczny minimum 8-drogowy (4 pary)
	1 obwód hydrauliczny z przodu (2 wyjścia)
7	KABINA
	Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach
	Fotel amortyzowany pneumatycznie z regulacją do wagi, wysokości, oparcia

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

	Klimatyzacja
	Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby
	Homologacja na 2 osoby
	4 reflektory robocze przednie i 4 tylne w dachu kabiny
	2 reflektory robocze na słupkach kabiny
	Błotniki tylne z przyciskami sterowania TUZ + WOM
	Kabina amortyzowana
	Gniazda elektryczne: 12v + USB + ISO11786
	Radio + głośniki
	Szyna do montażu monitorów
8	WYPOSAŻENIE
	Masa własna 6700 kg
	Zaczep tylny mechaniczny KAT. "C" szybkiej regulacji
	Dolny zaczep rolniczy – belka oscylacyjna
	Błotniki kół przednich skrętne
	Elektryczny odłącznik „masy”
	Lampa błyskowa tzw. „kogut” kolor pomarańczowy
	Min. dwa komplety kluczyków do pojazdu.
	Licznik motogodzin.
	Gaśnica
	Certyfikat CE, świadectwo homologacji.
	Instrukcja – drukowana - w języku polskim
	Nawigacja satelitarna z abonamentem na 5 lat z możliwością wgrywania map
	Gniazdo ISOBUS + RTK z przodu i z tyłu
	System sterowania (zarządzania) na uwrociach
9	SERWIS
	Wykonawca na dostarczony pojazd udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji fabrycznej z limitem 350 motogodzin rocznie, umożliwiającej naprawę u Zamawiającego
	Szkolenie operatorów w zakresie podstawowej obsługi technicznej w cenie dostawy – część teoretyczna i praktyczna u Zamawiającego.