Legenda PRACE DODATKOWE:

c)Izolacji (elbetowe ociepleć ze wszystkich stron styropianem gr.5cm. na pokrycie zastosować Styropapę graftlową EPS 80-0,31 +papa podkładowa modyfikowana 5B5 4mm na osnowie z tkanony szklanej +papa wierzchniego krycia gr.5,2mm modyfikowana 5B5 na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 250g/m2

d) ist.murki schodów zewnętrznych ociepl styrodurem XPS 300 gr.2cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie 300kPa, lambda 0,033W/mK.) i otynkować w technologi ETICS,stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki.

e)murki schodów głównych na podom -271 obłożyć płytami z granitu polerowanego gr.2cm. granit jasnoszary drobnoziarnisty. Murki zwieńczyć czapkami z płyt granitowych gr.5cm jw. istniejące czapki lastrykowe zdemontować, dokonać oceny stanu technicznego ist.okładziny murków z lastryko w razie jakichkolwiek głuchych ogłosów wskazujących na odparzenia lastryko w całości zdemontować i otynkować murki przed położeniem okładziny z granitu



E-03 Elewacja wschodnia 1 1:75

KOLORYTYSYKA ELEWACJI

LEGENDA :

Jsz. tynk silikonowy-kolor kremowo-jasnoszary NCS S 1000-N, faktura baranek 1,5mm

Brd.tynk silikonowy-kolor bordowo-karminowy NCS S 2065-R20B, faktura baranek 1,5mm

Olz.tynk silikonowy-kolor oliwkowo-zielony NCS S 2070-G70Y, faktura baranek 1,5mm

Sza.tynk silikonowy-kolor szary NCS S 4000-N, faktura baranek 1,5mm

Nieb.tynk silikonowy-kolor kobaltowy-niebieski NCS S 2065-R90B, faktura baranek 1,5mm

Gr. tynk żywiczny kolor ciemny grafit, na bazie kruszyw naturalnych, świecące kruszywo miki: granit,bazalt,mika,kwarc, próbka do uzgodnienia z projektantem

Obr. obróbki blacharskie, blacha powlekana w kolorze grafitowym

PD-proj.podbitka PVC-U wentylowana-kolor popielaty w całym budynku

G.ZK-nowe szafki gazowa i elektryczna PCV

Odgr-instalacje odgromowa prowadzona po ścianie budynku wprowadzić do rurek atest. przeznaczonych do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu, na łączeniu kontrolnym stosować atestowane skrzynki do łączeń kontrolnych w klasie palności V0 wg UL94,w kolorze szarym

Rs.Rd-proj.wymian rynien i rur spustowych na system stalowy powlekany, Rs.110mm.Rd 150mm, kolor grafitowy, warstwa ocynku 275 g/m2 , grubość blachy 0.6mm, wymiana przykanalików żeliwnych wg rys.rzut piwnic

Bl-proj.balustrady i pochwyty wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej inox

Kr-proj.kratki wentylacyjne ze stali chromoniklowej

KM-remont komina: czyszczenie, malowanie, remont inst.odgromowej, czapki kominowej, okucia-szczegóły w części opisowej opracowania

OPRAWY OŚWIETLENIOWE :

L1-plafon ścienny kształt kwadratowy plafon, Wymiary: wysokość: 80mm, szerokość: 265mm, długość: 265mm, ; Waga: 3.00kg; Wysokość montażu: <=3 m; Typ montażu: do nadbudowania; Strumień świetlny: 1350lm; Maksymalna skuteczność świetlna: 41lm/W; Temperatura barwowa najbliższa: 3000K ; Ogólny wskaźnik oddawania barw (Ra): > 80; Klasa efektywności energetycznej źródeł światła: E; Geometria rozsyłu światłości: symetryczny; Napięcie: 230V AC; Moc: 33W; Stopień ochrony IP: IP65; Stopień ochrony IK: IK09; Klasa ochronnoci: I; Materiał obudowy: Ciśnieniowy odlew aluminium; Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia: od -25°C do 25°C; Klasa korozyjności: C3;



PRACE TERMOMODERNIZACYJNE

Legenda:

1.)Docieplenie wszystkich ścian budynku styropianem gr.8cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, metoda docieplenia na istniejące docieplenie(istniejące ocieplenie:styropian gr.5cm), wymiana wszystkich podokienników zewnętrznych

2.)Docieplenie wszystkich szpalet okiennych styropianem gr.3cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS, skuć ist.szpalety i otynkować aby zwalnić miejsce na docieplenie szpalet(gilów zewnętrznych)

3.)Docieplenie wszystkich ścian cokołu budynku styropianem gr.10cm lambda 0,033W/mK w technologi ETICS do poziomu terenu (opaski odbojowej), stosować siatkę z włókna szklanego pancerną gramatura min 360g/m2, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki

4.)docieplenie wszystkich ścian fundamentowych polistyren ekstrudowany XPS 300 gr.10cm przeznaczonym do ścian fundamentowych(odporność na ściskanie min.300kPa, lambda 0,035W/mK.) docieplić w technologi ETICS,zabezpieczyć folią kubełkową od strony gruntu, ist. tynki rodzime odparzone skuć i naprawić ubytki, wykonać izolacjeprzeciwwilgociowa z masy dyspersyjno-kalczukowej x2. płyty klenć do podłoża masą dyspersyjno-kalczukowej, płyty układać od poziomu wykończonego terenu przy budynku(opaski odbojowej z kostki) na głębokość 1.25cm(długość płyty xps)

5.)wykonanie pasów międzykondygnacyjnych szerkości 40cm wokół budynku z pianki poliuretanowej niskoprężnej do klejenia styropianu, między istniejące docieplenie a ścianą budynku. Przed tym w strefie przeznaczonej do pianko wania wykonać kołkowanie, uzywać kołków z metalowym trzpieniem wkręcanych



E-04 Elewacja wschodnia 2 1:75