

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 1924G w miejscowości Kiełpino poprzez budowę chodnika
odcinek od km 1+200 do 1+414

Numer Specyfik. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostk. [PLN]	Wartość [PLN]
		nazwa	ilość		
BRANŻA DROGOWA					
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,214		
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, gr. 15cm - z wywozem	m3	64,20		
	Rozebranie istniejących zjazdów: - o nawierzchni bitumicznej	m2	120,00		
	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	m3	105,00		
	Wykonanie nasypów z dokopu	m3	50,00		
	PODBUDOWY	x	x	x	x
	Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (pospółki) 0-20mm - o grubości 15 cm - chodnik, zjazdy,	m2	464,00		
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm - chodnik	m2	344,00		
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm - zjazdy	m2	120,00		
	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 3cm: - kostka prostokątna szara gr. 6cm - chodniki	m2	344,00		
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm: - kostka prostokątna czerwona gr. 8cm - zjazdy	m2	120,00		
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	Umocnienie skarp - humusowanie o gr. 15cm	m2	214,00		
	ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem	m	58,00		
	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	137,00		
	Oporniki betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	m	44,00		
	Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej	m	177,00		
	ROBOTY POZOSTAŁE	x	x	x	x
	Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników	mb	214,00		
	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm	m2	25,60		
KOSZT ROBÓT DROGOWYCH NETTO:					
BRANŻA KANALIZACYJNA					
	Wpusty uliczne Dn 500mm z włazem żeliwnym oraz osadnikiem	szt.	3,00		
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1000mm	szt.	5,00		
	Kanały z rur PVC o średnicy 200mm	m	214,00		
	Skrzynki rozsączające 1,2x0,6x0,5m wraz wykopem, z geowłókniną oraz podsypką i obsypką	szt.	156,00		
	Umocnienie wylotu do rowu z brukowca nieobrobionego	kpl.	1,00		
	Odtworzenie nawierzchni przy wpustach ulicznych (warstwa ścieralna z mieszanki SMA gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm,	m2	3,00		
KOSZT ROBÓT KANALIZACYJNYCH NETTO:					
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH NETTO:					
PODATEK VAT 23%					
RAZEM KOSZT ROBÓT DROGOWYCH BRUTTO:					