

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi powiatowej nr 1924G w miejscowości Kiełpino poprzez budowę chodnika
odcinek od km 1+200 do 1+414

Numer Specyfik. technicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		nazwa	ilość
BRANŻA DROGOWA			
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	Wytyczenie geodezyjne inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km	0,214
	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, gr. 15cm - z wywozem	m3	64,20
	Rozebranie istniejących zjazdów: - o nawierzchni bitumicznej	m2	120,00
	ROBOTY ZIEMNE	x	x
	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z wywozem	m3	105,00
	Wykonanie nasypów z dokopu	m3	50,00
	PODBUDOWY	x	x
	Warstwa odcinająca z kruszywa naturalnego (pospółki) 0-20mm - o grubości 15 cm - chodnik, zjazdy,	m2	464,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15 cm - chodnik	m2	344,00
	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20 cm - zjazdy	m2	120,00
	NAWIERZCHNIE	x	x
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 3cm: - kostka prostokątna szara gr. 6cm - chodniki	m2	344,00
	Nawierzchnia z kostki betonowej na podsypce cem.-piask. gr. 5cm: - kostka prostokątna czerwona gr. 8cm - zjazdy	m2	120,00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	Umocnienie skarp - humusowanie o gr. 15cm	m2	214,00
	ELEMENTY ULIC	x	x
	Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowe na ławie betonowej z oporem	m	58,00
	Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie betonowej z oporem	m	137,00
	Oporniki betonowe 12x25x100 na ławie betonowej z oporem	m	44,00
	Obrzeże betonowe 8x30x100 na podsypce cementowo - piaskowej	m	177,00
	ROBOTY POZOSTAŁE	x	x
	Cięcie krawędzi jezdni wzdłuż krawężników	mb	214,00
	Uzupełnienie szczeliny pomiędzy jezdnią a krawężnikami mieszanką mineralno-asfaltową na gorąco gr. 6cm	m2	25,60
BRANŻA KANALIZACYJNA			
	Wpusty uliczne Dn 500mm z włazem żeliwnym oraz osadnikiem	szt.	3,00
	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych Dn 1000mm	szt.	5,00
	Kanały z rur PVC o średnicy 200mm	m	214,00
	Skrzynki rozsączające 1,2x0,6x0,5m wraz wykopem, z geowłókniną oraz podsypką i obsypką	szt.	156,00
	Umocnienie wylotu do rowu z brukowca nieobrobionego	kpl.	1,00
	Odtworzenie nawierzchni przy wpustach ulicznych (warstwa ścierna z mieszanki SMA gr. 4cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 6cm,	m2	3,00