










ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ







ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE		D-1 "100+50" <small>(samozamknięcz)</small>	D-2 "90+30" <small>(samozamknięcz)</small>
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S [cm]	150 (100+50 skrzydło)	120 (90+30 skrzydło)
	H [cm]	220 (skrzydło)	205 (skrzydło)
LICZBA (SZTUK)	LEWE	-	-
	PRAWO	2	2
UWAGI		DRZWI ALUMINIOWE CIEPŁE, PROFIL Z TRZONEM STALOWYM, SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO P2 PRZECZYSTEGO, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1019, WYPOSAŻONE W POCHWYTY, ZAMEK ROLKOWY I PATENTOWY ORAZ SAMOZAMKĄCZ Z BLOKADĄ ZAMKNIĘCIĄ, U≤1,3 W/m2K (dla całych drzwi)	DRZWI ALUMINIOWE CIEPŁE, PROFIL Z TRZONEM STALOWYM, SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO P2 PRZECZYSTEGO, MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR RAL 1019, WYPOSAŻONE W GŁĄKE STAŁĄ OD ZEWNĄTRZ, KLAMKE OD WEWNĄTRZ, ZAMEK PATENTOWY ORAZ SAMOZAMKĄCZ Z BLOKADĄ ZAMKNIĘCIĄ, U≤1,3 W/m2K (dla całych drzwi)

OZNACZENIE		O-1	O-2	O-3 (E130)	O-4	O-5	O-6	O-7
SCHEMAT								
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻY	S [cm]	101	61	101	101	65	121	101
	H [cm]	151	61	151	151	80	121	231
LICZBA (SZTUK)		5	3	1	2	3	1	1
UWAGI		OKNO DERWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien) W CZĘŚCI GÓRNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI	OKNO DERWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien) W CZĘŚCI GÓRNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI	(KL. ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30) OKNO DREWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien)	OKNO DERWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien) W CZĘŚCI GÓRNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI	OKNO DERWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien) W CZĘŚCI GÓRNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI	OKNO PVC W KOLORZE BIAŁYM	OKNO DERWNIANE W KOLORZE BIAŁYM U=0,9 W/m2K (dla całych okien) W CZĘŚCI GÓRNEJ ZAMONTOWAĆ NAWIEWNIKI Z MOŻLIWOŚCIĄ REGULACJI

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI
NALEŻY POBRAĆ WYMIARY
Z NATURY

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE		D-3 "90" <small>(EI30 + samozamknięcz)</small>	D-4 "90"	D-5 "100" <small>(samozamknięcz)</small>	D-6 "90" <small>(samozamknięcz)</small>	D-7 "80"	D-8 "90+50"
SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIECLE OŚCIEŻNICY	S [cm]	90	90	90	90	80	140 (90+50 skrzydło)
	H [cm]	200	200	200	200	200	200
LICZBA (SZTUK)	LEWE	2	7	-	2	1	1
	PRAWO	-	5	1	2	-	-
UWAGI		DRZWI TECHNICZNE DO KOTŁOWNI I PIWNICY STALOWE, W KOLORZE SZARYM WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY ORAZ SAMOZAMKĄCZ KLASA ODOPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30	DRZWI PŁYTOWE WZMOCNIONE, PEŁNE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ, SKRZYDŁA OBLÓŻONE OBUSTRONNIE PŁYTA HDF I WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL DREWNOPODOBNA W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WC, OŚCIEŻNICE STALOWE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MURU MALOWANE PROSZKOWO	DRZWI PŁYTOWE WZMOCNIONE, PEŁNE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ, SKRZYDŁA OBLÓŻONE OBUSTRONNIE PŁYTA HDF I WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL DREWNOPODOBNA W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WC, SAMOZAMKĄCZ, Z KRATKA WENTYLACYJNA OŚCIEŻNICE STALOWE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MURU MALOWANE PROSZKOWO	DRZWI PŁYTOWE WZMOCNIONE, PEŁNE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ, SKRZYDŁA OBLÓŻONE OBUSTRONNIE PŁYTA HDF I WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL DREWNOPODOBNA W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WC, SAMOZAMKĄCZ, Z KRATKA WENTYLACYJNA OŚCIEŻNICE STALOWE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MURU MALOWANE PROSZKOWO	DRZWI PŁYTOWE WZMOCNIONE, PEŁNE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ, SKRZYDŁA OBLÓŻONE OBUSTRONNIE PŁYTA HDF I WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL DREWNOPODOBNA W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY WC, Z KRATKA WENTYLACYJNA OŚCIEŻNICE STALOWE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MURU MALOWANE PROSZKOWO	DRZWI DWUSKRZYDŁOWE, PŁYTOWE WZMOCNIONE, PEŁNE Z WYPEŁNIENIEM Z PŁYTY WIÓROWEJ PEŁNEJ, SKRZYDŁA OBLÓŻONE OBUSTRONNIE PŁYTA HDF I WYKOŃCZONE OKLEINĄ HPL DREWNOPODOBNA W KOLORZE BIAŁYM, WYPOSAŻONE W ZAMEK PATENTOWY OŚCIEŻNICE STALOWE NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MURU MALOWANE PROSZKOWO

UWAGA:
DRZWI D-4 DO POMIESZCZENIA NR 14 NA PARTERZE
WYPOSAŻYĆ DODATKOWO W SAMOZAMKĄCZ

BIURO PROJEKTOWE:

KOMEKSBUD sp. z o.o.
Biuro Ekspertyz i Projektów Budowlanych
ul.Działkowa 19a
65-767 Zielona Góra
tel/faks: +48 68 4535988
e-mail: komeksbud@protonmail.com

PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG	PROJEKTANT	mgr inż. arch. ANTONI DROZD upr. nr 348/73/ZG
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 15076/ZG	SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. WIESŁAWA DROZD upr. nr 15076/ZG
OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG	OPRACOWANIE	dr inż. GRZEGORZ CYROK upr. nr 3/2003/ZG
	mgr inż. DARIUSZ PIĘKARZ upr. nr 1BS/0145/PBKb/21		mgr inż. DARIUSZ PIĘKARZ upr. nr 1BS/0145/PBKb/21

OBIEKT	BUDYNEK PRZYCHODNI ZDROWIA - PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ Zielona Góra, ul.Stary Kisielin - Pionierów Lubuskich 75	
	ARCHITEKT.-BUDOWLANA	
FAZA	PROJEKT TECHNICZNY	BRANŻA
NAZWA RYSUNKU		ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE I DRZWIOWEJ

DATA
30.08.2022

SKALA
1:75

NR RYSUNKU
PT-A-01

