

[illegible]

The diagram illustrates the cross-section of a road structure with the following components and dimensions:

- Sidewalk (chodnik):** 2,00 m wide on the left and 1,50 m wide on the right.
- Main Road (jezdnia):** 6,00 m wide.
- Shoulders (boczny pas):** 0,60 m on the left and 0,50 m on the right.
- Grades:** 2% slope for the main road and sidewalks.
- Materials and Layers:**
 - Concrete curb (Obrzeże betonowe 8x30x100):** 8 cm thick.
 - Concrete base (Ława betonowa C12/15):** 10 cm thick.
 - Concrete paving stones (Kostka betonowa brukowa):** 8 cm thick.
 - Cement-sand bedding (Podsypka cementowo - piaskowa):** 3 cm thick.
 - Subgrade (Podbudowa z kruszywa łam. stab.):** 10 cm thick.
 - Geotextile (Geosiatka):** 1,0 m wide.
 - Asphalt layer (Warstwa ścieralna AC11S50/70):** 5 cm thick.
 - Profile leveling (Wyrównanie profilu z AC11W50/70):** 4 cm thick.
 - Base layer (Podbudowa zasadnicza z AC16P50/70):** 7 cm thick.
 - Subgrade (Podbudowa z kruszywa łam. stab.):** 20 cm thick.
 - Cement-stabilized soil (Grunt stabilizowany cementem):** 15 cm thick.
- Concrete curb (Krawężnik betonowy lekki 15x30x100):** 10 cm thick.
- Concrete base (Ława betonowa C12/15):** 15 cm thick.

Wykonawca projektu		Zamawiający	
BIUROUSŁUG DROGOWYCH- PROJEKTOWANIE, NADZORY Mirosława Kostórkiewicz ul. Glinki 12 63-860 Pogorzela		Powiat Gostyński ul. Wrocławska 256 63-800 Gostyń	
Projektował: Nr uprawnień:	Wiesław Kostórkiewicz 1760/94/Lo	Data:	Podpis:
		Stadium:	
Obiekt:		Skala:	
Przebudowa drogi powiatowej nr 4928P Kuczynka - Pudliszki		1:50	
Tytuł rysunku:		Nr rysunku:	
Przekroje normalne		4c	