

.....

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233225-2 Drogi jednopasmowe

NAZWA INWESTYCJI : Budowa zjazdu z drogi gminnej nr G131154P na posesję 1, 2, 3
ADRES INWESTYCJI : gmina Szydłowo, dz. nr 206,245
INWESTOR : Gmina Szydłowo
ADRES INWESTORA : Jaraczewo 2, 64-930 Szydłowo
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.....

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Zjazd 1, 2, 3					
1					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1	0119-03	0.01	km	0.010	
				RAZEM	0.010
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-02	57.60*0.26+2*10*0.2*0.4	m ³	16.576	
				RAZEM	16.576
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0206-05	<rozbiorka istniejącej nawierzchni>57.60*0.2	m ³	11.520	
				RAZEM	11.520
4	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m ³		
d.1	0214-04	14.886+10.22	m ³	25.106	
				RAZEM	25.106
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.1	0103-02	57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
6	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (Gruntocement z betoniarki Rm = 5,0 MPa)	m ²		
d.1	0109-04 + KNR 2-31 0109-03	57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1	0114-05	57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0114-06	Krotność = 5 57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
9	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	50.60*0.055	m ³	2.783	
				RAZEM	2.783
10	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.1	0403-05	32.20	m	32.200	
				RAZEM	32.200
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej (na styku z drogą gminną) z obcięciem krawędzi istniejącej drogi i uzupełnieniem nawierzchni pomiędzy istniejącą nawierzchnią a wbudowanym krawężnikiem)	m		
d.1	0403-05 analogia	18.40	m	18.400	
				RAZEM	18.400
12	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.1	0511-03	57.60	m ²	57.600	
				RAZEM	57.600
13	KNR 2-01	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m ²		
d.1	0506-07	10*2*0.7	m ²	14.000	
				RAZEM	14.000