



1 PRZEKRÓJ POPRZECZNY

SKALA 1:25



|              |        |                      |
|--------------|--------|----------------------|
| Beton C30/35 | 1 ława | V=15,2m <sup>3</sup> |
|              | 2 ławy | V=30,4m <sup>3</sup> |

Otulinie prętów a=5 cm

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ DLA ŁAWY FUNDAMENTOWEJ

| Nr pręta                                 | Średnica pręta [mm] | Długość pręta [mm] | Liczba prętów [szt] | Długość wg średnicy pręta [m] |          |        |         |      |      | UWAGI |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------|--------|---------|------|------|-------|
|  |                     |                    |                     | #12                           | #14      | #16    | #20     | #25  | #32  |       |
| 1  | 16                  | 2 980              | 184                 |                               |          | 548,32 |         |      |      |       |
| 2  | 16                  | 2 490              | 86                  |                               |          | 214,14 |         |      |      |       |
| 3  | 12                  | 785                | 86                  | 67,51                         |          |        |         |      |      |       |
| 4  | 16                  | 14 390             | 12                  |                               |          | 172,68 |         |      |      |       |
| 5  | 12                  | 14 230             | 14                  |                               |          | 199,22 |         |      |      |       |
| 6  | 12                  | 13 230             | 11                  |                               |          | 145,53 |         |      |      |       |
| 7  | 12                  | 900                | 96                  |                               |          | 86,40  |         |      |      |       |
| 8  |                     |                    |                     |                               |          |        |         |      |      |       |
| 9  |                     |                    |                     |                               |          |        |         |      |      |       |
| 10                                       |                     |                    |                     |                               |          |        |         |      |      |       |
| Razem długość                            |                     |                    |                     | [m]                           | 498,66   | 0,00   | 935,14  | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Masa jednostkowa                         |                     |                    |                     | [kg/m]                        | 0,888    | 1,21   | 1,58    | 2,47 | 3,85 | 6,31  |
| Masa wg średnic                          |                     |                    |                     | [kg]                          | 442,8    | 0,0    | 1 477,5 | 0,0  | 0,0  | 0,0   |
| Masa całkowita stali BS500S dla 1 podpor |                     |                    |                     | [kg]                          | m= 1 920 |        |         |      |      |       |
| Masa całkowita stali BS500S dla 2 podpor |                     |                    |                     | [kg]                          | m= 3 841 |        |         |      |      |       |

2 WIDOK Z GÓRY

SKALA 1:50

