

Znak sprawy: IRP.272.4.58.2023

Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU

Lp.	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO
	Warunki techniczne
1.	<p><b>Dane ogólne</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024</li> <li>• Ilość miejsc 9 (8+1)</li> <li>• przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia osoby na wózku inwalidzkim</li> </ul>
2.	<p><b>Przestrzeń pasażerska o wysokości minimum 160cm</b></p> <p><b>Silnik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pojemność – min. 1956 cm<sup>3</sup></li> <li>• Moc – min.130 KM</li> <li>• Rodzaj paliwa – olej napędowy</li> <li>• Spełniający normę emisji spalin EURO 6</li> </ul>
3.	<p><b>Wyposażenie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drzwi boczne przesuwne z prawej strony pojazdu wraz z podestem</li> <li>• Klimatyzacja automatyczna</li> <li>• Centralny zamek z pilotem</li> <li>• Izolacja dźwiękowo – termiczna</li> <li>• Immobiliser/ Autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe</li> <li>• Wspomaganie układu kierowniczego</li> <li>• Napęd na koła przednie</li> <li>• Lusterka boczne elektrycznie regulowane</li> <li>• Skrzynia biegów 6-biegowa</li> <li>• Regulacja kolumny kierownicy</li> <li>• całkowite przeszklenie pojazdu</li> <li>• wycieraczki szyby przedniej z dwustopniową regulacją prędkości i spryskiwaczem</li> <li>• tylne drzwi dwuskrzydłowe z szybami ogrzewanymi wycieraczkami i spryskiwaczem</li> <li>• elektrycznie regulowane przednie szyby boczne</li> <li>• rolety okienne na szybach w przestrzeni pasażerskiej lub szyby przyciemniane</li> <li>• tapicerka w przestrzeni pasażerskiej (opcjonalnie tapicerowany)</li> <li>• fotel kierowcy z regulacją wysokości i podparciem odcinka lędźwiowego</li> <li>• podwójne siedzenie pasażerskie z przodu</li> <li>• wyjmowany i składany drugi rząd siedzeń 2+1 miejscowe lub (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu</li> <li>• składany i wyjmowany 3 rząd siedzeń – 3 miejscowy (kanapa w całości) lub pojedyncze fotele z możliwością demontażu lub układ 2+1</li> <li>• głośniki w drzwiach kabiny kierowcy oraz w części pasażerskiej</li> <li>• radioodtwarzacz CD lub z wejściami USB</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• opony zimowe + felgi : 4 szt.</li> <li>• podnośnik</li> <li>• pełnowymiarowe koło zapasowe</li> <li>• wykładzina łatwo zmywalna, antypoślizgowa</li> </ul>
4.	<p><b>Bezpieczeństwo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• fotele wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa</li> <li>• dodatkowe poręcze lub uchwyty umożliwiające bezpieczne wsiadanie i wysiadanie osób z pojazdu</li> <li>• hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu</li> <li>• system kontroli trakcji: układ ASR i ESP</li> <li>• niezależne zawieszenie przednie i tylne ze stabilizatorem</li> <li>• poduszka powietrzna kierowcy i pasażera oraz boczne poduszki</li> <li>• oznaczenie progów kolorami kontrastowymi</li> <li>• stopień wejściowy boczny oświetlony</li> <li>• oświetlenie w podsufitce + gniazdo 12V w kabinie</li> </ul>
5.	<p><b>Zabudowa umożliwiająca przewóz osób niepełnosprawnych</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• atestowane mocowanie do jednego wózka inwalidzkiego- 2 listwy montowane w podłodze lub system grzybkowy, górny punkt mocowania pasa bezpieczeństwa, komplet pasów do mocowania wózka do szyn, pasy zabezpieczające osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku inwalidzkim w tym biodrowy pas dla osoby na wózku – zgodne z normą ISO 10542-2</li> <li>• pół podłogi ze sklejki wodoodpornej pokrytej wykładziną PCV i wzmocnienie pod montaż wózka inwalidzkiego</li> <li>• instalacja najazdu dla wózka inwalidzkiego, najazdy teleskopowe, aluminiowe z powłoką antypoślizgową umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu</li> </ul>
6.	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu montowane na magnes (z symbolem: pojazd dla osób niepełnosprawnych), kierunkowskazy dachowe
7.	<p><b>Wymagany okres gwarancji jakości:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum 60 miesięcy lub 120 000 km na silnik i wszystkie podzespoły samochodu (mechaniczne/elektryczne/elektroniczne) bez wyłączeń – obejmująca funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne;</li> <li>• Minimum 96 miesięcy na perforację nadwozia;</li> <li>• Minimum 24 miesiące na brak usterek lakierniczych</li> </ul>
8.	Wymagane zapewnienie przez Wykonawcę, obsługi serwisowej pojazdu będącego przedmiotem zamówienia, w stacji serwisowej znajdującej się w odległości nie większej niż 120 km od siedziby Zamawiającego

Samochód musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1047 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w tym posiadać homologację, o której mowa w art. 70d i 70f ustawy Prawo o ruchu drogowym.