

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4
REMONT DROGI GMINNEJ NR 111852R NIELEPKOWICE-RADAWA KM 0+005-0+756			
D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45100000-8			
D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym 751/1000	km	0,751
D-01.02.02. Zdjęcie humusu i darniny			
2	Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km (usunięcie humusu) 751*0,75*0,10*2	m3	112,65
D-03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233220-7			
D-03.02.01a Regulacja pionowa wpustów studni rewizyjnych oraz urządzeń ściekowych			
3	Regulacja pionowa wiazów kanałowych 2	szt	2
4	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt	4
D-05.00.00. NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233220-7			
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego			
5	Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową 50*2*0,15	t	15
	0+005-0+425 420*5*0,075	t	157,5
	0+425+450 25*(5+4)/2*0,075	t	8,44
	0+450+625 175*4*0,075	t	52,5
	0+625-0+756 136*3,5*0,075	t	35,7
	zjazdy na drogi wewnętrzne (74+80+90+56)*0,075	t	22,5
	razem	t	291,64
6	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		
	0+005-0+425 420*5	m2	2100
	0+425+450 25*(5+4)/2	m2	112,5
	0+450+625 175*4	m2	700
	0+625-0+756 136*3,5	m2	476
razem	m2	3388,5	
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni			
7	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2 3388,5+300	m2	3688,5
D-06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233000-9			
D-06.03.01a. Pobocza utwardzone kruszywem			
8	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm 751*0,75*2	m2	1126,5
D-08.00.00. ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-0			
D-08.05.01a Naprawa ścieku drogowego z prefabrykowanych elementów betonowych			
9	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 40	m	40
10	Ścieki z elementów betonowych o grubości 15cm na podsypce cementowo-piaskowej 40	m	40
D-10.00.00. INNE ROBOTY			
D-10.07.01. Zjazdy na drogi boczne			
11	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm 300	m2	300