
Oczyszczenie nawierzchni i profilowanie placu składowego materiałem gr. ~2wr.
70.80
16.50
25.00
3.00
5.00
1.50
KM 2+453.44
KM 2+444.94
KM 2+396.28
KM 2+288.9
KM 2+233.2
KM 2+222.45
KM 2+111.65
KM 2+100.95
Wymiana przepustu na HDPE 500 dł. 5.00m KM 2+181.00
obustronne wzmocnienie ściankami czołowymi – prefabrykat betonowy
Remont przeszkodu przepustu
element monolityczny betonowy
beton C30/37 KM 2+111.65
2+400.00
2+300.00
2+200.00
2+100.00
0.50
3.00
0.30
0.40
0.70
0.15
0.20
0.10
0.25
0.35
0.60
0.75
0.80
0.90
0.95
1.00
1.10
1.30
1.50
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2.40
2.50
2.60
2.70
2.80
2.90
3.10
3.20
3.30
3.40
3.50
3.60
3.70
3.80
3.90
4.00
4.10
4.20
4.30
4.40
4.50
4.60
4.70
4.80
4.90
5.00
5.10
5.20
5.30
5.40
5.50
5.60
5.70
5.80
5.90
6.00
6.10
6.20
6.30
6.40
6.50
6.60
6.70
6.80
6.90
7.00