

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE	OP	O-1	O-2
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZEWN.	So Ho	280 165	255 255
ilość szt.	PIWNICA PARTER I PIĘTRO PODDASZE	- 1 - -	- 1 - -
UWAGI	OKNO W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60. PODZIAŁY OKIENNE WIZOROWC NA OKNIE ZDEMONTOWANYM	SKRZYDŁA OTWIERALNE WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z KLUCZYKIEM KLUCZYK. ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM DZIECI ODTWORZYĆ ORYGINALNE PODZIAŁY WG STOLARKI PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE. ZDEMONTOWANE OKNA ORYGINALNE ZABEZPIECZYĆ I ZACHOWAĆ DO EWENTUALNEGO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. NIE UTYLIZOWAĆ.	SKRZYDŁA OTWIERALNE WYPOSAŻYĆ W ZAMEK Z KLUCZYKIEM KLUCZYK. ZABEZPIECZYĆ PRZED DOSTĘPEM DZIECI ODTWORZYĆ ORYGINALNE PODZIAŁY WG STOLARKI PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE. ZDEMONTOWANE OKNA ORYGINALNE ZABEZPIECZYĆ I ZACHOWAĆ DO EWENTUALNEGO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. NIE UTYLIZOWAĆ.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	DZ1
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZEWN.	136 219
ilość szt.	SKRZYDŁO PARTER I PIĘTRO
UWAGI	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 103 x 200 cm ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ BUDYNKU - DRZWI DO PIWNICY

UWAGA: PRZED WYKONANIEM STOLARKI, NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY BEZPOŚREDNIO NA BUDOWIE
OKNA I DRZWI W WIDOKU Z ZEWNĄTRZ
WYMIARY OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH PODANE W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH,
WYMIARY DRZWI WEWNĘTRZNYCH PODANE W ŚWIETLE PRZEJŚCIA. SKRZYDŁA DRZWIOWE ZAOPATRZYĆ W SAMOZAMYKACZ
OKNA WYKONAĆ W STANDARDZIE WSPÓŁCZYNNIKA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ MIN $R_w=32$ dB SZYBY TYPU FLOAT - BEZPIECZNE.
W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH ZASTOSOWAĆ SZKLENIE W STANDARDZIE P4
SZPROSY WYKONYWAĆ WG ISTNIEJĄCEJ STOLARKI
ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWALNE O PRZPŁYWIE POWIETRZA 5 - 30 m³/h, LOKALIZACJA NAWIEWNIKÓW - N

UWAGA: DREWNIANA STOLARKĘ OKIENNĄ PRZEWIDZIANĄ DO WYMIANY PO ZDEMONTOWANIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I ZACHOWAĆ DO EWENTUALNEGO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA. NIE WOLNO JEST UTYLIZOWAĆ. W NOWYCH OKNACH ODTWORZYĆ ORYGINALNE PODZIAŁY WG STOLARKI PODLEGAJĄCEJ WYMIANIE.
W PROJEKTOWANEJ STOLARCE DRZWIOWEJ ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU. DREWNIANĄ HISTORYCZNĄ STOLARKĘ DRZWIOWĄ PRZEWIDZIANĄ DO WYMIANY PO ZDEMONTOWANIU NALEŻY ZABEZPIECZYĆ I ZACHOWAĆ DO EWENTUALNEGO PÓŹNIEJSZEGO WYKORZYSTANIA.

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIE	D1	D1A	D2	D3	D4	D4a	D4b	D5
WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻY ZEWN.	110 200	110 200	100+42 200	90 200	90 200	90 200	80 200	100+51 207
ilość szt.	L PIWNICA PARTER I PIĘTRO II PIĘTRO PODDASZE RAZEM	P - - - - - -	L - - - - - -	P - - - - - -	L - - - - - -	P - - - - - -	L - - - - - -	P - - - - - -
UWAGI	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 110 x 200 cm ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI30 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 110 x 200 cm ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI30 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 142 x 200 cm ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI30 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA SZYROKOŚĆ MINIMUM 90 CM. W DOLNEJ CZĘŚCI OTWORY WENTYLACYJNE O POWIERZCHNI MIN. 220 cm ² ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA SZYROKOŚĆ MINIMUM 90 CM ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 90 x 200 CM KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA 80 x 200 CM KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ EI30 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU	ODPORNOŚĆ POŻAROWA EI60 ODTWORZYĆ HISTORYCZNE PODZIAŁY RAMOWO PŁYCIONOWE WG ORYGINALNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNKU

ap	ARCHITEKTURA PROJEKT - arch. Jurkiewicz Ireneusz 59-300 Lubin, ul. Słowackiego 19/4 tel. 669 645 652, ireneusz.jurkiewicz@gmail.com	DATA 30.06.2020
	TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BOBOLICACH PRZY UL. SZKOLNEJ NA PRZEDSZKOLE	BRANŻA ARCHITEKTURA
TYTUŁ RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI		FAZA P.W.
ADRES: 76-020 BOBOLICE UL. SZKOLNA 1		SKALA 1 : 100
INWESTOR: Gmina Bobolice 76-020 Bobolice, ul. Ratuszowa 1		NR RYS. A - 12
PROJEKTANT: ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. IRENEUSZ JURKIEWICZ	NR UPRAW. 32/07/DOIA	PODPIS