

# STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

## 1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Drygały

---

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	lctwo Myszki oddz. 24
3. Nazwa zamawiającego	PGL LP Nadleśnictwo Drygały
4. Adres zamawiającego	Drygały, ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biała Piska
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	Andrzej Żebrowski
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	
8. Data opracowania	19.10.2022

## Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

---

## Spis działów przedmiaru robót

---

### Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Naprawa drogi w leśnictwie Myszki	45200000-9
1.1. Roboty drogowe	45230000-8
1.1.1. Naprawa drogio leśnej w oddz. 24	45233000-9

## Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadlesnictwie Drygały

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWIORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Naprawa drogi w leśnictwie Myszk [CPV:45200000-9]		
1.1.			Roboty drogowe [CPV:45230000-8]		
1.1.1.			Naprawa drogi leśnej w oddz. 24 [CPV:45233000-9]		
1	KNR 2-01 0205-0100	DL.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl. do 1 km, grunt kat. I-II o normalnej wilgotności	m3	153,6000
			rów odwadniający: 0,5*(0,40+1,20)*0,40*480,0		153,60000
2	KNNR 6 1301--01	DL.04.00	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie - analogia wyrównanie podłoża	m2	2000,0000
			4,0*500,0		2000,00000
3	KNNR 6 0112-0500	DL.05.00	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	2000,0000
			4,0*500,0		2000,00000
4	KNR 2-01 IGM 0416-0101	DL.03.01	Rozplantowanie spycharkami ziemi wydobytej z wykopów liniowych przy robotach melioracyjnych. -1m3 leżącego na 1m krawędzi wykopu. Kat.gruntu I-IV, spycharka 74 kW (100KM) - analogia rozplantowanie gruntu z wykopu	1 m3	153,6000
			rów odwadniający: 0,5*(0,40+1,20)*0,40*480,0		153,60000