

Zakres robót obejmuje Remont drogi na działce nr 6190 w Lipnicy Wielkiej

długość 230mb

szerokość jezdni z betonu asfaltowego 3,0 m (AC16W-4cm +AC11S - 4cm)

-pobocza tłuczniowe/destrukt asfaltowy skropiony emulsja i grysami

-remont podbudowy - uzupełnienie podbudowy kruszywem naturalnym i łamanym

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont drogi na działce nr 6190 w Lipnicy Wielkiej					
1		Podbudowy			
1 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 230*0,5*2*0,15+20*4*0,08*3	m ³ m ³	 53,70	
				RAZEM	53,70
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 230*4	m ² m ²	 920,00	
				RAZEM	920,00
3 d.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm 230*4*0,11+50*4*0,1+4*3*2*0,12	m ³ m ³	 124,08	
				RAZEM	124,08
2		Odwodnienia			
4 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych z kratą D400 na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² (koryto prefabrykowaneo wym w świetle min. 30*30 cm z rusztem żeliwnym D400) 4	m m	 4,00	
				RAZEM	4,00
5 d.2	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie korytek betonowych 150	m m	 150,00	
				RAZEM	150,00
6 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
3		Nawierzchnie			
7 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 230*3	m ² m ²	 690,00	
				RAZEM	690,00
8 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 230*3	m ² m ²	 690,00	
				RAZEM	690,00
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 230*3	m ² m ²	 690,00	
				RAZEM	690,00
10 d.3	KNNR 6 0204-05 z.o. 2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -pobocza z destruktu asfaltowego skropionego emulsją Krotność = 0,8 230*0,5*2	m ² m ²	 230,00	
				RAZEM	230,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi na działce nr 6190 w Lipnicy Wielkiej						
1		Podbudowy				
1 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	53,70		
2 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²	920,00		
3 d.1	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. po- nad 10 cm	m ³	124,08		
2		Odwodnienia				
4 d.2	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych z kratą D400 na ławie betonowej o przekroju 0,07 m ² (koryto prefa- brykowaneo wym w świetle min. 30*30 cm z rusztem że- liwnym D400)	m	4,00		
5 d.2	KNR 2-31 1403-01	Oczyszczenie korytek betonowych	m	150,00		
6 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	10,00		
3		Nawierzchnie				
7 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	690,00		
8 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalta- wą na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitu- micznej; zużycie emulsji 0.5 kg/m ²	m ²	690,00		
9 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- faltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	690,00		
10 d.3	KNNR 6 0204-05 z.o.2.6. 9901-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m -pobocza z destruktu asfaltowego skropionego emul- sją Krotność = 0,8	m ²	230,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: