

**SPECYFIKACJA DOTYCZĄCA
KONTENERÓW**

| RODZAJ KONTENERA | ILOŚĆ |
|------------------|-----------------------------|
| BIUROWY | ZESTAW Z 3 SEGMENTÓW |

| WYMIARY ZEWNĘTRZNE JEDNEGO SEGMENTU | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ |
| 6080 mm | 2430 mm | 2890 mm |

| WYMIARY WEWNĘTRZNE JEDNEGO SEGMENTU | | |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| DŁUGOŚĆ | SZEROKOŚĆ | WYSOKOŚĆ |
| WG RYS | WG RYS | 2500 mm |

| KOLORYSTYKA | |
|------------------------|-----------------|
| RAMA SEGMENTU | RAL 9010 |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | RAL 9010 |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | RAL 9010 |
| SUFIT | RAL 9010 |
| DRZWI WEWNĘTRZNE | RAL 9002 |
| DRZWI ZEWNĘTRZNE | RAL 9002 |
| WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE | RAL 9010 |
| DACH | RAL 7016 |
| OKNA/ROLETY | RAL 9002 |

| SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA | |
|----------------------------|--|
| KONSTRUKCJA NOŚNA SEGMENTU | profile zimnogięte o grubości 3mm; |
| DACH | od zewnątrz blacha trapezowa T35 o grubości 0,5mm, ocynkowana, folia paroprzepuszczalna, wełna mineralna o grubości 50 mm, płyta warstwowa z rdzeniem PIR o grubości 120 mm. Odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu; |
| SUFIT | blacha powlekana biała; |
| PODŁOGA | od zewnątrz blacha trapezowa T8 o grubości 0,5 mm, ocynkowana, wełna mineralna/styropian o grubości 120 mm, folia paroizolacyjna, od wewnątrz płyta cementowo-drzazgowa CETRIS o grubości 22 mm, całość podłogi pokryta wykładziną PCV, listwy przypodłogowe RAL 9010; |
| ŚCIANY ZEWNĘTRZNE | płyta warstwowa z rdzeniem PIR o grubości 120 mm, od zewnątrz powierzchnia trapezowa, od wewnątrz gładka; |
| ŚCIANY WEWNĘTRZNE | płyta warstwowa z rdzeniem styropianowym o grubości 75 mm, powierzchnia gładka z obu stron; |

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

DRZWI (wymiar w świetle przejścia)

| | | |
|---------------------------|--|--------|
| DRZWI ZEWNĘTRZNE 900/2000 | Metalowe, ocieplane, wkładka patentowa, 3 klucze, klamka antypaniczna; | 1 szt. |
| DRZWI WEWNĘTRZNE 900/2000 | Metalowe, wkładka patentowa, 3 klucze; | 2 szt. |

OKNA (wymiar zewnętrzny okna, witryny)

| | | |
|---------------------|---|--------|
| OKNO wym. 600x600 | PCV, z szybami zespolonymi, jednokwaterowe, uchylne; | 1 szt. |
| OKNO wym. 1200x1200 | PCV, z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna część rozwierno/uchylna, druga stała; | 2 szt. |
| OKNO wym. 1800x1200 | PCV, z szybami zespolonymi, dwukwaterowe, jedna część rozwierno/uchylna, druga stała; | 1 szt. |

BRAK INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ