




# 1. Znak poziomy P-25



Znak P-25 „próg zwalniający” stosuje się w celu oznaczenia umieszczzonego na jezdni progu zwalniającego.

Oznakowanie poziome umieszcza się na całej szerokości powierzchni najazdowej i zjazdowej progu.

W odległości 1,0 m przed progiem, na nawierzchni jezdni można umieszczać punktowe elementy odbłaskowe barwy białej (min. 4 elementy) usytuowane linowo, równoległe do osi progu.

	
Projektowanie i Wykonawstwo Łukasz Kowalczyk ul. Michała Hubego 26, 77-400 Złotów	
STADIUM: <b>PROJEKT ZMIANY STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU</b>	
OBJEKT: Przebudowa drogi gminnej - ul. Bolesława Krzywoustego w Złotowie w zakresie przebudowy przejścia dla pieszych przy budynku nr 3 wraz z budową, przebudową i rozbudową infrastruktury technicznej	
ADRES: województwo wielkopolskie, powiat złotowski, ulica Krzywoustego w Złotowie, jedn. ew. 30101_1, dz. nr 234 ob. ew. Złotów 0089	
INWESTOR: <b>Gmina Miasto Złotów Aleja Piasta 1, 77-400 Złotów</b>	
BRI, IMIĘ I NAZWISKO: ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT: Lukasz Kowalczyk	
SPRAWDZAJĄCY: Monika Kowalczyk	
ZAP/0229/PWOS/13 w sp. Inż. w zakresie śled. inżyn. i urz. elektryczn., wentyl., gazowych, wod. i kanał. do proj. i kier. robotami bud. bez ogz.	
NAZWA RYSUNKU	
<b>Znak poziomy P-25</b>	
BRANŻA: DROGOWA	
NR RYS.	
SKALA: brak	
DATA: 09.2021 r.	
5	