



TECHNICAL SPECIFICATION

KARTA TECHNICZNA

Spring toy in HDPE 'scooter' Bujak sprężynowy z HDPE 'skuter'	
Dimensions – height x width x length <i>Wymiary - wys. x szer. x dł.</i>	80 x 22 x 79 cm
Total weight <i>Waga całkowita</i>	26 kg
Minimal dimensions of falling space <i>Minimalne wymiary przestrzeni upadku</i>	279 x 222 cm
Free height of fall <i>Wysokość swobodnego upadku</i>	<60 cm
Surface <i>Nawierzchnia</i>	sand, gravel, synthetic surface <i>piasek, żwirek, nawierzchnia syntetyczna</i>
Minimal area of falling space <i>Minimalna powierzchnia przestrzeni upadku</i>	53 400 cm ²
Depth of foundation <i>Głębokość posadowienia</i>	>20 cm
Proposed user age range <i>Proponowany przedział wiekowy użytkowników</i>	age of 3-12 <i>3-12 lat</i>
Certificate of compliance <i>Certyfikat zgodności z normą</i>	EN 1176-1, EN 1176-6
Product code <i>Kod produktu</i>	172.002.00x.002

Description *Opis:*

- HDPE panels 19 mm *plyta HDPE grubość 19 mm*
- Spring Ø18xØ170x410 mm *sprężyna Ø18xØ170x410 mm*
- fortified plastic handgrip and foot supports with anti-slip profile *zbrojone uchwyty i podnóżki z HDPE z profilem antypoślizgowym*
- Concrete anchor (a) / flat anchor (b) *kotwa do gruntu (a) / kotwa płaska (b)*

