

POSADZKA Z

Posadzka żywiczna, system grubopowłokowy (ok. 2 mm), np. StoPox KU 601.
Antypoślizgowa (klasa antypoślizgu R9/R10- „skórka pomarańczy”), o właściwościach antyelektrostatycznych, odporna na obciążenie stałe gorącym powietrzem do 80°C i krótkotrwale gorącą wodą.
Kolor RAL 7038

Beton C30/37, średnia wytrzymałość na rozciąganie mierzona metodą „pull-off” powinna wynosić minimum 1,5 MPa a pojedynczy wynik nie może być niższy niż 1MPa, zbrojony zbrojeniem rozproszonym np. włóknem polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m³), dylatowany obwodowo i w polach 5x5m, podłoża przygotowane za pomocą obróbki mechanicznej poprzez śrutowanie, odpylanie i odkurzanie. gr 7cm

Folia PE wywinięta 7cm na ściany.

Polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 3 cm.

Szlamowanie przy pomocy hydroizolacji typu ciężkiego

Płyta żelbetowa gr. 40 cm

POSADZKA Z1

Posadzka żywiczna, system grubopowłokowy (ok. 2 mm), np. StoPox KU 601.
Antypoślizgowa (klasa antypoślizgu R9/R10- „skórka pomarańczy”), o właściwościach antyelektrostatycznych, odporna na obciążenie stałe gorącym powietrzem do 80°C i krótkotrwale gorącą wodą. Kolor RAL 7038

Beton C30/37, średnia wytrzymałość na rozciąganie mierzona metodą „pull-off” powinna wynosić minimum 1,5 MPa a pojedynczy wynik nie może być niższy niż 1MPa, zbrojony zbrojeniem rozproszonym np. włóknem polimerowym konstrukcyjnym (2-3kg/m³), dylatowany obwodowo i w polach 5x5m, podłoża przygotowane za pomocą obróbki mechanicznej poprzez śrutowanie, odpylanie i odkurzanie. gr zmienna (wyrabiająca spadki od 6.5 do 8 cm.

Folia PE wywinięta 8cm na ściany.

Polistyren ekstrudowany XPS 200 gr. 3 cm.

Szlamowanie przy pomocy hydroizolacji typu ciężkiego

Płyta żelbetowa gr. 32 cm

Podest systemowy np. Walraven

Nosność 2,5 kN/m²

Podest systemowy np. Walraven

Nosność 2,5 kN/m²

Balustrada

108

Bortnica

+0.73

Krata pomostowa
np. Walraven
Nośność 2,5 kN/m²

+0.07 ~2.5%

Wspornik syst.
np. Walraven

+0.07 ~2.5%

+0.18

Balustrada

141

Bortnica

+0.73

Krata pomostowa
np. Walraven
Nośność 2,5 kN/m²

+0.07 ~2.5%

Wspornik syst.
np. Walraven

+0.07 ~2.5%

+0.18

KANAŁ 3

DETAL "B"

+0.08

+0.00

30.5

45

PRZĘKRÓJ 2-2 SKALA 1:20