

	STRONA TYTUŁOWA OPRACOWANIA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	<div><div>WERITY</div><div>PROJEKTY</div></div> <p>Adres: Jaracz 2p 64 - 610 Rogoźno, TEL. 609 627 292</p>	
RODZAJ OPRACOWANIA:	KOSZTORYS OFERTOWY	
NAZWA INWESTYCJI:	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo na długości około 80 m w miejscowości Słomowo	
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	województwo: WIELKOPOLSKIE      gmina: OBORNIKI powiat: OBORNIKI      obręb: SŁOMOWO	
NUMERY EWIDENCYJNE DZIAŁEK:	58	
INWESTOR:	Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach ul. Rolna 17 64-610 Rogoźno	
AUTORZY OPRACOWANIA:	PROJEKTANT: <b>mgr inż. Piotr Marciniak</b> nr upr. WKP/0271/POOD/10	Podpis projektanta:
DATA I MIEJSCE OPRACOWANIA:	Październik 2024, JARACZ	

EGZEMPLARZ NUMER

KODY CPV

- CPV: 45111200-0 Roboty przygotowawcze
- CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
- CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Zadanie:

"Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2025P Ninino - Uchorowo na długości około 80 m w miejscowości Słomowo"

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Obornikach, ul. 11 Listopada 1a, 64-6100 Oborniki

Zamawiający:

Zarząd Dróg Powiatowych w Obornikach, ul. Rolna 17, 64-610 Rogoźno

Data opracowania:

10.2024

Wartość kosztorysowa netto ..... netto

Wartość kosztorysowa brutto ..... brutto

Lp	STWIOR	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostko- wa PLN	Wartość PLN*
			Nazwa	Ilość		
Droga Powiatowa 2025P						
1	D-01.02.04	Rozbiórka istniejącej nawierzchni wraz z wywozem na koszt wykonawcy robót i utylizacją materiału (grubość 50 cm)	m <sup>2</sup>	209,00		
2	D-04.01.01	Wykonanie koryta drogowego na grubość 30 cm wraz z wywozem i utylizacją materiału pozyskanego z korytowania	m <sup>2</sup>	200,00		
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m <sup>2</sup>	200,00		
4	D-00.00.00	warstwa ulepszanego podłoża: piasek różnoziarnisty z dowozu, bez domieszek grubość 25 cm	m <sup>2</sup>	200,00		
5	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z mieszanka związana cementem CBGM 0/11,2mm C3/4 - grubość 20 cm	m <sup>2</sup>	200,00		
6	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanka niezwiązana 0/31,5 z kruszywa C90/3 - grubość 20 cm	m <sup>2</sup>	192,00		
7	D-04.07.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,50 - 0,70 kg/m <sup>2</sup> - skropienie podbudowy z kruszywa	m <sup>2</sup>	192,00		
8	D-04.07.01	Wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC22P KR3 - grubość 7 cm	m <sup>2</sup>	200,00		
9	D-05.03.05c	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> - warstwy podbudowy	m <sup>2</sup>	200,00		
10	D-00.00.00	Wykonanie siatki szklano-węglowej	m <sup>2</sup>	192,00		
11	D-05.03.05c	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR3 - grubość 5 cm	m <sup>2</sup>	209,00		
12	D-05.03.13	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych kationową emulsją średniorozpadową w ilości 0,30 - 0,50 kg/m <sup>2</sup> - warstwy wiążącej	m <sup>2</sup>	209,00		
13	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S KR3 - grubość 4cm	m <sup>2</sup>	209,00		

14	D-06.03.01	Rozbiórka istniejących poboczy na szerokość 0,50 wraz z wywozem na koszt wykonawcy robót i utylizacją materiału	m <sup>2</sup>	60,00		
15	D-06.03.01a	Wykonanie pobocza gruntowego utwardzonego z kruszywa łamanego 0/31,5mm - grubość 10 cm	m <sup>2</sup>	60,00		
16	D-07.05.01	Montaż bariery ochronnej stalowej N2W3A	mb	210,00		
<b>Razem netto</b>						