Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

Nazwa wykonawcy Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.

Adres wykonawcy Al. Jerozolimskie 100; 00-807 Warszawa

Miejscowość Warszawa Data 2020-06-01

L.p.	Asortyment	Producent/ nr kat	Ilość	Cena netto jedn	wartość netto	podatek VAT	wartość brutto
	ZADANIE NR 24						
	PAKIET NR 2						
1	Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodylucji przepłucznej musi zawierać: czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca oraz ciągłego pomiaru ciśnienia krwi, linia płucnaca o długości min 150 cm (+/- 5 cm), linia pacjenta o długości min. 210 cm częstotliwość własna czujnika ≥ 200 Hz szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 mlgodzinę dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia; rozpoczęcie pomiaru termodylucji generowane wzrostem ciśnienia; wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego i ciśnienia OCZ na monitorze przyłóżkowym; kranik trójdrożny z dwoma zastawkami zwrotnymi zabezpieczającymi przed cofaniem się płynów w trakcie kalibracji, z portem do pomiaru temperatury; poliuretanowe sklucie centralne 5F, dł. 20 cm (lub 4F, dł. 16 cm) z czujnikiem do pomiaru temperatury; przetwornik do pomiaru ciśnienia OCZ, o częstotliwości własnej czujnika ≥ 200 Hz, z dodatkowym portem na linii płucnacej, umożliwiającym podłączenie czujnika do pomiaru rzutu serca do jednego zestawu IV, linia pacjenta o długości min 150 cm, z dwoma kranikami trójdrożnymi i wbudowanym portem do testowania działania przetwornika.	Edwards Lifesciences/ VLVBR520 (5F,20cm) VLVBR416 (4F,16cm)	30	1 050,00 zł	31 500,00 zł	8%	34 020,00 zł
2	Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczo długość linii płucnacej 150 cm (+/- 5 cm) tłuszcla jest wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem(uzpikulec w tłuncie z trzema otworami) przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej samego przetwornika ≥ 200Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% odpowiednie oznaczenie drenów– kolorystyczne oznakowanie linii lub kranikiw system przepłukiwania uruchhamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera oezbny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem /kabel wygnałowy/monitor	Edwards Lifesciences/ PX260	90	42,00 zł	3 780,00 zł	8%	4 082,40 zł
3	Czujnik do ciągłego pomiaru rzutu serca na podstawie analizy fali tętna składający się z: czujnika o częstotliwości własnej ≥ 200 Hz z systemem płuczącym w postaci wielokierunkowego wypustka, lini płucnacej min 150 cm (+/- 5 cm), lini tętniczej min 210 cm, z dwoma kranikami szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg - 3 mlgodzinę brak konieczności kalibracji czujnika dwóch kranikiw trójdrożnych dwóch niezależnych gniazd sygnału ciśnienia w czujniku połączenia gniazd sygnału ciśnienia – bezpinowe zestaw musi posiadać wyjście na monitor przyłóżkowy z sygnałem inwazyjnego ciśnienia prostolinijny przepływ przez czujnik wymóg prezentacji zapisu ciśnienia krwawego na monitorze przyłóżkowym	Edwards Lifesciences/ MHDIBR5 (210cm) MHDIBR5 (150cm)	150	690,00 zł	103 500,00 zł	8%	111 780,00 zł
4	Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójne długość linii płucnacej 150 cm (+/- 5 cm) tłuszcla wyposażona w system zabezpieczający przed zapowietrzaniem (uzpikulec w tłuncie z trzema otworami) 2 przetworniki do krwawego pomiaru ciśnienia o częstotliwości własnej przetwornika ≥ 200 Hz błąd pomiaru przetwornika (nieliniowość i histereza) do 1,5% długość linii żylnej pacjenta min. 200 cm długość linii tentniczej min. 200 cm linie kodowane kolorystycznie – kolorystyczne oznakowanie linii lub kranikiw system przepłukiwania uruchhamiany wielokierunkowo przez pociągnięcie za niebieski wypustek połączenie przetwornika z kablem łączącym z monitorem, bezpinowe, chroniące przed zalaniem (wodoodporne) przetwornik zawiera wbudowany port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem/kabel wygnałowy/monitor prostolinijny przepływ przez przetwornik	Edwards Lifesciences/ T001709A	30	85,00 zł	2 550,00 zł	8%	**2 754,00 zł**
	Ogółem pakiet 24				**141 330,00 zł**		**152 636,40 zł**

Signature Not Verified

Digitally signed by Małgorzata Zielińska
Date: 2020.06.01 11:16:58 CEST