

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ RACENDÓW - PARZEW
ADRES INWESTYCJI : Racendów, Parzew, gmina Kotlin, powiat jarociński
INWESTOR : GMINA KOTLIN
ADRES INWESTORA : ul. Powstańców Wlkp. 3, 63-220 Kotlin

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% $R + Kp(R)$, $S + Kp(S)$
VAT [V]	% $\Sigma(R + Kp(R) + Z(R), M, S + Kp(S) + Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

OPRACOWAŁ:

INWESTOR :

Data opracowania:

REMONT DROGI GMINNEJ RACENDÓW - PARZEW

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY DROGOWE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	3311.4	m ²	3311.4	
				RAZEM	3311.4
2	KNR 2-31	Pobocza z kruszywa łamanego przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	3311.4	m ²	3311.4	
				RAZEM	3311.4
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	9051.2	m ²	9051.2	
				RAZEM	9051.2
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²		
d.1	0311-05	poz.3	m ²	9051.2	
				RAZEM	9051.2
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0311-06	poz.4	m ²	9051.2	
				RAZEM	9051.2
6	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02	3	szt.	3.0	
				RAZEM	3.0
7	KNR 2-31	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (przyjęto 70% długości rowu dwustronnego)	m		
d.1	1403-05	2207.6*2*0.7	m	3090.6	
				RAZEM	3090.6
8	KNR 2-31	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m		
d.1	1404-01	6*10.0	m	60.0	
				RAZEM	60.0

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY DROGOWE				
1	KNR 2-31 1402-d.1 05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm	m ²	3311.4		
2	KNR 2-31 0114-d.1 07	Pobocza z kruszywa łamanego przez analogię - Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	3311.4		
3	KNR 2-31 1004-d.1 07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9051.2		
4	KNR 2-31 0311-d.1 05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	poz.3 = 9051.2		
5	KNR 2-31 0311-d.1 06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu	m ²	poz.4 = 9051.2		
6	KNR 2-31 1406-d.1 02	Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	3		
7	KNR 2-31 1403-d.1 05	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 20 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (przyjęto 70% długości rowu dwustronnego)	m	2207.6*2*0.7 = 3090.6		
8	KNR 2-31 1404-d.1 01	Oczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułu	m	6*10.0 = 60.0		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: