



Uwaga: Grunt wybrać do poziomu gruntu nośnego ok. -3.60=0.00m n.p.m.
Wykop uzupełnić mieszaną żwirowo-piaskową zagęszczoną do $\lambda_d=0.7$
Grunt zagęszczać warstwami o grubości maks. 30cm
Przed przystąpieniem do wykonania płyty fundamentowej wykop musi zostać odebrany przez uprawnionego geologa

RZUT FUNDAMENTÓW

INWESTOR		Towarzystwo Budownictwa Społecznego ABK Sp. z o.o.		NR PRZEMU	
BUDOWNICTWA		ul. Cypryсова 12, 83-000 Pruszcz Gdański		K.1.0	
TADEUSZ SZYMBORSKI		BUDYNEK MIESZKAŁNY WIELORODZINNY WRAZ Z		SKALA	
		ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ		1:100	
		TOWARZYSZĄCĄ		FAZA	
ADRES		83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny, dz. nr 151 obr. 9		Projekt	
INWESTOR		83-000 Pruszcz Gdański, ul. Aliny, dz. nr 151 obr. 9		wykonawczy	
NAZWA RYS.		RZUT FUNDAMENTÓW		BRANŻA	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Tadeusz Szymborski		konstrukcja	
KONSULTACJA		mgr inż. Tadeusz Szymborski		DATA	
SPRACOWAŁ		spec. konstrukcyjno-budowlano		11-2021	
ul. Wojska Polskiego 2b		83-200 Starogard Gd.			
tel. 0-58 775 44 84					
biuro.szymborski@gmail.com					

BETON: C20/25 XC2
STAŁ:
B500SP (AIII-N) - zbr. główne
B500SP (AIII-N) - słazemiona
OTULINY: min. 5.0cm