

PRZEDMIAR ROBÓT

DROGA WOJEWÓDZKA NR 802 i 803

Lp.	Kod specyfikacji technicznej	Opis robót	Jm.	Ilość robót
od km 3+100 do km 3+400 str. lewa oraz od 3+100 do 3+200 str. prawa w miejscowości Huta Mińska DW 802				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
1	D-06.03.02	Ścinka zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 330 x 1,3 + 70 x 1,3	m2	520,00
2	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiału na odkład do 10km-330+70	m	400,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
3	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,3m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 330 x 1,3 + 70 x 1,3	m2	520,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
4	D-05.02.01	Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tłuczni kamiennego 0-31,5mm warstwa górna o szer. 1,3m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym – 330 x 1,3 + 70 x 1,3	m2	520,00
do km 15+400 do 16+100 str. lewa oraz od km 16+250 do 16+980 str. lewa w miejscowości Żaków i Drożdżówka DW 802				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
5	D-06.03.02	Ścinka zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 700 x 1,2 + 730 x 1,2	m2	1716,00
6	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiału na odkład do 10km - 700+730	m	1430,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
7	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,2m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km – 700x1,2 +730x1,2	m2	1716,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
8	D-05.02.01	Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tłuczni kamiennego 0-31,5mm warstwa górna o szer. 1,2m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym – 700x1,2 +730x1,2	m2	1716,00
do km 27+400 do km 27+700 str. lewa oraz od km 27+800 do km 28+300 str. lewa oraz od km 27+900 do km 28+300 str. prawa w miejscowości Łatowicz DW 802				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
9	D-06.03.02	Ścinka zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km – 300x1,2 + 500x1,2 +400x1,0	m2	1360,00
10	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiału na odkład do 10km – 300 + 500 + 400	m	1 200,00

	D-04.00.00	PODBUDOWY		
11	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,2m i 1,0 m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 300x1,2 + 500x1,2 + 400x1,0	m2	1360,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
12	D-05.02.01	Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa górna o szer. 1,2m i 1,0m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym - 300x1,2 + 500x1,2 + 400x1,0	m2	1360,00
do km 34+520 do km 35+180 str. lewa oraz od km 34+890 do km 35+180 str. prawa w miejscowości Żebraczka DW 802				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
13	D-06.03.02	Ścinka zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 660 x 1,5 + 290 x 1,5	m2	1425,00
14	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiału na odkład do 10km- 660+290	m	950,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
15	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,5m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 660 x 1,5 + 290 x 1,5	m2	1425,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
16	D-05.02.01	Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa górna o szer. 1,5m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym-660x1,5+290x1,5	m2	1425,00
do km 34+330 do km 35+700 str. prawa i lewa od m. Seroczyn do m. Kołodziej DW 803				
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
17	D-06.03.02	Ścinka zawyżonych poboczy - grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10cm wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 1370x1,5 x 2	m2	4 110,00
18	D-06.04.01	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu ok. 30 cm, wraz z odwozem materiału na odkład do 10km -1370x2	m	2 740,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY		
19	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI o szer. 1,5m i głębokości koryta 10cm, wraz z odwozem ścinki na odkład do 10km - 1370x1,5x2	m2	4 110,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIA		
20	D-05.02.01	Wykonanie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego 0-31,5mm warstwa górna o szer. 1,5m i gr. 10 cm po zagęszczeniu mechanicznym – 1370 x 1,5 x 2	m2	4 110,00

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
Rejon Drogowy Węgrów-Siedlce
ul. Gdańska 52, 07-100 Węgrów
tel./fax(25) 792 26 57; 792 28 83; 792 31 00
(1)

Dyrektor Rejonu Drogowego
Węgrów-Siedlce
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie
inż. Tomasz Grzechnik