

ZAŁĄCZNIK 3 TABELA NR 7 TABELA PARAMETRÓW – Branża sanitarna (wyposażenie sanitarne) Budowa budynku szpitala wraz z łącznikiem MSWiA mieszczącego się w Kielcach, przy ul. Wojska Polskiego 51		
L.P.	URZĄDZENIE	PARAMETRY
1	Bateria umywalkowa np. DN 15Rozmiar S BauLoop	-montaż jednootworowy -metalowa dźwignia - głowica ceramiczna 28 mm - powłoka chromowa - perlator co najmniej 5,7 l/min -system szybkiego montażu -zestaw odpływowy z tworzywa sztucznego 1 1/4"
2	Umywalkowa bateria elektroniczna na podczerwień 1/2" z mieszaczem i regulowanym ogranicznikiem temperatury	-z czujnikiem podczerwieni do komunikacji dwukierunkowej do monitorowania, konfigurowania i celów serwisowych -6V bateria litowa, Typ CR-P2 -żywność baterii: około 7 lat (150 załączeń/dzień) - powłoka chromowa - perlator co najmniej 5,7 l/min -korpus wykonany z polimeru kompozytowego -zawór zwrotny -sitka do zanieczyszczeń -ze zintegrowanym elektrozaworem -bateria zewnętrzna -system szybkiego montażu -wielostopniowy wskaźnik stanu baterii -7 programów wstępnych • automatyczne splukiwanie • dezynfekcja termiczna • tryb czyszczenia -dodatkowe funkcje i precyzyjne ustawienia za pomocą pilota -znak CE -I klasa głośności według normy DIN 4109 -min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
3	Jednouchwytowa bateria umywalkowa z bezpiecznym mieszaczem, DN 15 np. Euroeco Special / SSC	-montaż jednootworowy -bez zestawu odpływowego - powłoka chromowa - mniejsze zużycie wody -głowica ceramiczna 35 mm np. z GROHE SilkMove -regulowany ogranicznik strumienia przepływu -zmiennie nastawiany ogranicznik temperatury -średni strumień przepływu 6 l/min. -regulator strumienia laminarnego 9 l/min. -dźwignia metalowa, długość dźwigni 120 mm -system szybkiego montażu
4	Jednouchwytowa bateria kuchenna 1/2"np. BauLoop	-wysoka wyiewka -montaż jednootworowy -np. GROHE StarLight powłoka chromowa -np. GROHE Longlife głowica ceramiczna 28 mm -wylewka z perlatozem -obrotowa wylewka -kąt obrotu 360° -giętkie węże przyłączeniowe -system szybkiego montażu -min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
5	Jednouchwytowa bateria prysznicowanp. BauLoop	-metalowa dźwignia -np. GROHE Longlife głowica ceramiczna 46 mm -np. GROHE StarLight powłoka chromowa -regulowany ogranicznik strumienia przepływu -wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym -przylączy S -metalowa rozeta ścienna -zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym -opcjonalnie ogranicznik temperatury
6	Zestaw prysznicowy z drążkiem np. Tempesta 100	-elementy składowe. -prysznic ręczny -drążek prysznicowy, 600 mm -wąż prysznicowy np. Relexaflex 1750 mm 1/2" x 1/2" -ogranicznik przepływu 9,5 l/min - powłoka chromowa -SpeedClean system przeciw osadom wapiennym -wewnętrzny kanał wodny -ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku -nadaje się do podgrzewaczy przepływowych -min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
7	Jednouchwytowa bateria wannowanp. BauLoop	-montaż jednootworowy -metalowa dźwignia - głowica ceramiczna 46 mm - powłoka chromowa -regulowany ogranicznik strumienia przepływu -automatyczny przełącznik: wanna/prysznic -wylewka z perlatozem -wyjście prysznica na dole 1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym -przylączy S -metalowa rozeta ścienna -zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym -opcjonalnie ogranicznik temperatury

8	Zestaw prysznicowy 2 strumienie np. Tempesta 100	<ul style="list-style-type: none"> -elementy składowe: -prysznic ręczny -uchwyt prysznica ściennego, nieprzestawialny -wąż prysznicowy Relaxflex 1250 mm -ogranicznik przepływu 5,7 l/min -perfekcyjny natrysk -powłoka chromowa -SpeedClean system przeciw osadom wapiennym -wewnętrzny kanał wodny -ShockProof silikonowy pierścień chroniący słuchawkę w razie upadku -nadaje się do podgrzewaczy przepływowych -min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
9	Wąż prysznicowy z tworzywa np. Relaxflex	<ul style="list-style-type: none"> -długość 2000 mm -gładka, łatwa do czyszczenia powierzchnia -wytrzymałość na rozciąganie 500 N -odporność na ciśnienie do 5 bar -odporność na temperaturę do 70°C -odporność na skręcenia -uniwersalne przyłącze G 1/2" x 1/2" -powłoka chromowa -opakowanie: blister
10	Umywalka wisząca 55 cm np. Bau Ceramic	<ul style="list-style-type: none"> -montaż ścienny -z 1 otworem na baterię -z otworem przelewowym -wymiar: 553 x 386 mm -z ceramiki sanitarnej
11	Półpostument do umywalki np. Bau Ceramic	<ul style="list-style-type: none"> -zestaw mocujący w komplecie -z ceramiki sanitarnej -wysokość: 340 mm -wysięg maksymalny: 260 mm
12	Miska WC wisząca np. Bau Ceramic	<ul style="list-style-type: none"> -do podtynkowych zbiorników słupekujących -bez kołnierza -odpływ poziomy -objętość słupekowania 6/3 l -materiał: ceramika sanitarna -wysięg: 531 mm -szerokość maksymalna: 368 mm
13	Deska sedesowa np. Bau Ceramic	<ul style="list-style-type: none"> -z pokrywą -szybki montaż - bez narzędzi -demontowalna -materiał: Duroplast -zestaw mocujący w komplecie -długość: 459 mm -szerokość maksymalna: 362 mm
14	Stelaż podtynkowy do WC; wysokość instalacji 1,13 m	<ul style="list-style-type: none"> -spluczka do WC -do montażu przysściennego lub montażu w ścianie szkieletowej -rama stalowa, powlekana proszkowo, samonośna -do suchej zabudowy -ustalone przyłącza do obiektu -z szybką regulacją i blokadą wysokości -materiał mocujący -2 sworznie mocujące WC -mocowanie ceramiki -rozstaw śrub 180/230 mm -kolanko odpływowe z polietylenu Ø 90 mm -regulacja głębokości zabudowy -kształtka redukcyjna Ø 90/110 mm -zestaw dopływowy i odpływowy -spluczka GD2, 6-9 l z następującymi funkcjami: -ustawienie fabryczne 6l i 3l -pneumatyczny zawór odpływowy z 3 funkcjami: 2-pojemn., Start/Stop lub bez przerywania -przyłącze wodne ze strony lewej, prawej, od tyłu lub od góry -armatura I klasy głośności -izolowana przeciwwrośleniowo -przyłącze wodne 1/2" z wbudowanym zaworem kątowym i przyłączem -do instalacji puszek rewizyjno - ochronnej nie są wymagane narzędzia -do montażu pionowego i poziomego -do instalacji wymagane kątowniki ściennie Rapid SL 38 558 00M (zamawiane osobno) -do montażu małych przycisków słupekujących niezbędna jest mała puszka rewizyjna (zamawiana osobno)
15	Kątownik ścienny	<ul style="list-style-type: none"> -do montażu przysściennego -do mocowania elementów na murze lub przed ścianą szkieletową -bezsłopniowa regulacja głębokości 130 - 230 mm -do montażu pojedynczego lub szynowego -materiał mocujący -2 sztuki
16	Przycisk uruchamiający	<ul style="list-style-type: none"> -do uruchomienia 2-pojemnościowego lub Start/Stop -do pneumatycznego zaworu słupekującego AV1 -montaż pionowy i poziomy -wymiar 156 x 197 mm -z ABS -powłoka chromowa -mniejsze zużycie wody
17	Zlewy czerpalne w pomieszczeniach porządkowych	<p>wykonane w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej z uchylną kratką na postawienie wiadra. Błat zagłębiony o wymiarach ok. 600x600 (mm) z wbudowaną komorą zlewową o wym. ok. 400x400x200 (mm) wyposażona w syfon. Tylna krawędź blatu od strony ściany z fartuchem o wysokości nie mniejszej niż 100 mm. Stanowisko posadowione na nogach z regulacją wysokości w zakresie 20 mm z możliwością poziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.</p>