



Rozdział III

PPDB.DZ-DK.Db.263.4.2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

***Dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby PPDB Sp. z o.o. w ramach realizowanej inwestycji pn.:
Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Suchowoli ul. Augustowska 2.***

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wykończeniowych na potrzeby Powiatowego Przedsiębiorstwa Drogowo-Budowlanego Sp. z o.o.

2. Wymagania ogólne – Tabela nr 1.

3. Dodatkowe wymagania realizacji zamówienia

3.1. Przedmiot zamówienia – materiały budowlane - mają być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń, posiadających wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak „B”, „CE” oraz atesty i certyfikaty wskazane w poszczególnych pozycjach zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego w terminie określonym w umowie na realizację przedmiotu zamówienia oraz SWZ.

3.2. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w miarę składanych zapotrzebowani przez Zamawiającego – czas reakcji od dnia złożenia zapotrzebowania zgodny z terminem wskazanym w ofercie Wykonawcy, nie dłuższy niż 14 dni.

3.3. Wraz z wydaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaze Zamawiającemu niezbędne dokumenty związane z przedmiotem zamówienia.

3.4. Wymagany okres gwarancji jakości wynosi – min. 12 miesięcy

3.5. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres wskazany w ofercie liczony od dnia podpisania przez przedstawicieli stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Szczegółowe warunki gwarancji jakości określa wystawiona i przekazana Zamawiającemu Karta Gwarancyjna.

3.6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na własny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Rozładunek we wskazanym przez Zamawiającego miejscu przy użyciu środków rozładunku Wykonawcy (np. HDS, wózek widłowy, wózek paletowy, winda samochodowa).

3.7. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest – ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola.

3.8. Odbiór przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności sprawdzenie zgodności przedmiotu zamówienia z wymaganiami opisu przedmiotu zamówienia i ofertą Wykonawcy.

3.9. Z czynności odbioru przedmiotu zamówienia sporządzony zostanie Protokół zdawczo-odbiorczy.

ZAMAWIAJĄCY:



POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

4. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia, którym jest dostawa materiałów budowlanych, Zamawiający nie uwzględnia w opisie przedmiotu zamówienia wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

5. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod główny :

44111000-1 Materiały budowlane

Kody dodatkowe:

24953000-9 Środki wykańczalnicze

38622000-1 Lustra

39236000-5 Kabiny natryskowe

39812500-2 Substancje uszczelniające

42131000-6 Krany, kurki i zawory

42924300-2 Urządzenia natryskowe

44111900-0 Kafle ceramiczne

44113200-7 Płytki

44212500-4 Kątowniki i profile

44310000-6 Wyroby z drutu

44411000-4 Wyroby sanitarne

44411300-7 Umywalki

44411400-8 Brodziki

44411710-4 Deski sedesowe

44411740-3 Miski klozetowe

44810000-1 Farby

6. Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: **45 dni** od dnia podpisania umowy

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Tabela 1. Wymagania ogólne

L.p.	Przedmiot	Wymagane parametry/właściwości	j.m.	Zamawiana ilość
1.	Farba lateksowa – kolor biały	Farba lateksowa kolor biały, Zmywalna, odporna na szorowanie do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachłówki Produkt posiada atest PZH Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Krycie: Klasa II Klasyfikacja połysku: MAT Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	300,00
2.	Farba lateksowa – różne kolory pastelowe	Farba lateksowa – kolory pastelowe Zmywalna, odporna na szorowanie do stosowania na tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, gazobeton, cegłę, szpachłówki Produkt posiada atest PZH Rodzaj spoiwa: spoiwo syntetyczne Krycie: Klasa II Klasyfikacja połysku: MAT Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk	dm3	400,00
3.	Hybrydowy samopoziomujący podkład podłogowy do ogrzewania podłogowego	Podkład hybrydowy - produkowany na bazie mieszanki spoiw mineralnych z dodatkiem grafenu, charakteryzujący się bardzo dobrą przewodnością cieplną, oraz otulaniem zatapiających w nim przewodów grzewczych, eliminując występowanie powietrznych kawern. Podkład z zastosowanym zbrojeniem strukturalnym 3D umożliwiającym aplikację podkładu do 70 m2 bez konieczności wykonywania dylatacji pośrednich. Możliwość stosowania podkładu zarówno w pomieszczeniach suchych jak i o podwyższonej wilgotności.	kg	5 000,00
4.	Szybkosprawny , samo-poziomujący podkład podłogowy	- wyrównanie podłoża w zakresie 3-30 mm - zalecany do wyrównywania istniejących podkładów grzewczych - doskonała rozerwalność umożliwiająca uzyskanie poziomej i gładkiej powierzchni - wytrzymałość na ściskanie min. 30 N/mm2, - przystosowany do ręcznego i maszynowego wykonania - możliwość stosowania zarówno w pomieszczeniach suchych jak i o podwyższonej wilgotności	kg	18 000,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

5.	Sufit podwieszany modułowy 60x60 cm	Sufit z wełny mineralne/szklanej z malowaną powłoką zapewniającą klasę pochłaniania A oraz wysokim współczynnikiem odbicia światła (84%) - kolor biały oraz widoczną konstrukcją T24	m2	196,00
6.	Profil główny 3700 T24/33mm; biały RAL 9016	<p>Właściwości techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sufit z płyt niepalnych klasy A2-s1, d0, - odporność na wilgoć klasy C, - odbicie światła 84%, - możliwość czyszczenia poprzez odkurzanie ręczne i maszynowe oraz przecieranie na mokro, <p>Konstrukcja nośna sufitu widoczna typu T24 - wykonana ze specjalnej stali o odporności na korozję w klasie C3.</p>	mb	130,00
7.	Profil poprzeczny 1200mm T24/28mm; biały RAL 9016		mb	300,00
8.	Profil poprzeczny 600mm T24/28mm ; biały RAL 9016		mb	200,00
9.	Profil przyścienny 19/24/3050mm; biały RAL 9016		mb	244,00
10.	Wieszak przesuwany SAH 1000G		szt.	830,00
11.	Drut z oczkiem 600 mm		szt.	830,00
12.	Płytki ścienne gres polerowane 79,8x79,8 cm (+/- 1%), kolor biały z szarymi przebarwieniami - imitacja kamienia (kolekcja taka sama jak płytki podłogowe o tym samym wymiarze)	Wykończenie powierzchni - poler, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8x1,0 cm (+/- 1%), gatunek I	m2	335,00
13.	Płytki podłogowe gres, matowe 79,8x79,8 cm (+/- 1%), kolor biały z szarymi przebarwieniami -	Wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, klasa ścieralności PEI5, rektyfikowane, wymiary 79,8x79,8 x1,0 cm (+/- 1%), gatunek I	m2	70,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	imitacja kamienia (kolekcja taka sama jak płytki ścienne o tym samym wymiarze)			
14.	Płytki podłogowe gres, matowe 80x80 cm (+/- 1%), kolor jasny szary	Płytki gres, kolor jasny szary, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 80x80 x1,0 cm (+/- 1%), gatunek I	m2	70,04
15.	Płytki podłogowe gres, matowe 120x20 cm (+/- 1%), kolor imitujący drewno	Płytki gres, kolor imitujący drewno, wykończenie powierzchni - matowe, antypoślizgowość R9, rektyfikowane, wymiary 120x20x1,0 cm (+/- 1%), gatunek I	m2	187,20
16.	Listwa narożna aluminiowa prosta "L" maskująca do glazury wysokość 10-12 mm, dł. 270 cm (w zależności od grubości zapropnowanych płytek)	Aluminium anodowane	szt.	40,00
17.	Zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych kolor - odcień szarości	Cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych	kg	400,00
18.	Zaprawa spoinująca - fuga do płytek ściennych i podłogowych kolor - biały	Cementowa, odporna na oddziaływanie wody i zabrudzenia zaprawa do fugowania płytek ceramicznych	kg	50,00
19.	Silikon do fug (zgodny z kolorem przyjętych	Silikon do fug o kolorze zgodnym z wybranym dostawcą fug	szt.	100,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

	zapraw spoinujących)			
20.	Lustro 59,5x79,5 cm fazowane	Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań	szt.	11,00
21.	Lustro 59,5x59,5 cm fazowane		szt.	4,00
22.	Zestaw podtynkowy WC + deska sedesowa wolno opadająca	Zestaw podtynkowy WC: stelaż instalacyjny, miska ustępowa porcelanowa biała lejowa, wisząca 4/2 l, dł. 70 cm., spłuczka, przycisk spłukujący + deska sedesowa wolno opadająca	szt.	11,00
23.	Brodzik kompozytowy 100x100 cm i grubości Maks. 3 cm z wbudowanym odpływem i kołnierzem uszczelniającym - kolor czarny, antracyt lub grafitowy	<ul style="list-style-type: none"> - kolor czarny, antracyt, grafitowy - materiał SMC (kompozyt duroplastyczny) z żywicą, włóknem szklanym i sproszkowanymi kamieniami lub kompozyt mineralny; - wymiary 100x100cm grub. nie może przekroczyć 3 cm ; - odpływ o średnicy 9 cm w zestawie, odpływ kwadratowy lub prostokątny umożliwiający łatwe czyszczenie od góry - kolor inox lub taki jak kolor brodzika ; - odporny na uderzenia, nie ulegający deformacji; - wyprofilowany wewnątrz tak aby umożliwić szybki odpływ wody do syfonu 	szt.	10,00
24.	Kabina prysznicowa bez brodzika 100x100 cm bez listy progowej	<p>Kabina prysznicowa bez listwy progowej</p> <p>Kolor profili: chrom</p> <p>Kolor szkła: przejrzyste z powłoką ułatwiającą czyszczenie – EASY CLEAN</p> <p>Wypełnienie: Szkło hartowane</p> <p>Grubość szkła: 6 mm</p> <p>Wymiary: 100x100 cm</p> <p>Wysokość: min.197 cm</p> <p>Wersja: Uniwersalna Lewa/Prawa</p> <p>Rodzaj drzwi: 2-częściowe, składane z uszczelką magnetyczną</p> <p>System profili przyściennych umożliwia niwelację krzywizny ściany do min. 10 mm</p>	szt.	9,00
25.	Kabina prysznicowa bez brodzika 80x80 cm	<p>Kabina prysznicowa bez listwy progowej</p> <p>Kolor profili: chrom</p> <p>Kolor szkła: przejrzyste z powłoką ułatwiającą czyszczenie – EASY CLEAN</p> <p>Wypełnienie: Szkło hartowane</p>	szt.	1,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

		<p>Grubość szkła: 6 mm Wymiary: 80x80 cm Wysokość: min.197 cm Wersja: Uniwersalna Lewa/Prawa Rodzaj drzwi: 2-częściowe, składane z uszczelką magnetyczną System profili przyściennych umożliwia niwelację krzywizny ściany do min. 10 mm</p>		
26.	Zestaw wannowo - prysznicowy z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym - kolor czarny mat	Zestaw wannowo-prysznicowy z wylewką i deszczownicą oraz zestawem mocującym.	szt.	10,00
27.	Umywalka ceramiczna wyposażona w otwór na baterię i przelew o wym. 45x35 cm	<p>Umywalka ceramiczna ścienna Głębokość: 350 mm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica:450 mm Wysokość: 85 mm</p>	szt.	9,00
28.	Umywalka ceramiczna wyposażone w otwór na baterię i przelew o wym. 50x42 cm	<p>Umywalka ceramiczna ścienna Głębokość: 42 mm Kolor: Biały Materiał: Ceramika Sposób mocowania: Kołki rozporowe Szerokość/średnica:500 mm Wysokość: 85 mm</p>	szt.	2,00
29.	Bateria umywalkowa stojące	Bateria + zestaw montażowy i korek automatyczny. Dołączyć dodatkowe wężyki dł. min. 80 cm	szt.	13,00
30.	Syfon umywalkowy chrom pojedynczy	Syfon pasujący do wszystkich umywalk o standardowym otworze odpływowym 45 mm . W komplecie znajdują się wszystkie nakrętki i uszczelki niezbędne do montażu i użytkowania oraz korek Klik-Klak. Materiał - mosiądz, wykończenie -chrom	szt.	11,00

ZAMAWIAJĄCY:**POWIATOWE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO – BUDOWLANE Sp. z o.o.**

z siedzibą w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitał zakładowy 5 000,00 zł, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

31.	Zawór podłączeniowy do podłączenia pralki, zmywarki, spłuczki WC itp.	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/4" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna	szt.	4,00
32.	Zawór podłączeniowy do podłączenia do baterii itp.	Zawór ceramiczny kątowy 1/2" x 3/8" Wykonany z mosiądzu W kolorze chrom Głowica ceramiczna Zastosowanie: do podłączenia pralki, zmywarki	szt.	38,00
33.	Piana systemowa do przejść p.poż.	Pianka ognioochronna do zastosowań w ścianach i stropach. Do zastosowań z kablami, trasami kablowymi, kablami w korytach, rurami palnymi i niepalnymi oraz instalacjami klimatyzacyjnymi. Pianka zapobiegająca rozprzestrzenianiu się dymu, ognia i wysokiej temperatury. Kolor pianki czerwono-brązowy. Współczynnik spieniania 1,6 – 4,5 x zależnie od warunków na miejscu budowy. Kategoria użytkowania - Klasa Z1. Reakcja na ogień - Klasa E.	szt.	20,00