Scale: 1:100 / 1:1000

Columns: Hektometry | Odległości | Średnica, materiał | Spadki /długości | Głębokość | Rz. dna kanału | Rz. terenu istn. (proj)

KS 6

p.p. 575.00 m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 14.3 ‰ / 9.10m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.35	585.52	587.87	ø0.425m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=585.52
5.39	2.13		587.72	wodociąg, Rz.d.=586.38
9.10	2.35	585.65	588.00	ø0.425m; teletechnika, Rz.d.=587.30; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 7

575.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 5‰ / 8.80m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.36	586.04	588.40	ø0.425m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=586.04
5.42	2.00		588.07	
8.80	2.11	586.09	588.20	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 7a

575.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 25.8‰ / 11.05m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.29	587.22	589.51	ø0.425m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=587.22
5.66	1.89		589.25	droga asfalt. szer.=5.0m
11.05	1.90	587.50	589.40	ø0.425m; ogrodzenie



KS 8

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 L=53.30m — Spadki/długości: 11.8‰ / 31.90m; 8.1 / 7.10; 7.1‰ / 14.30

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.27	588.19	590.46	ø1.0m
	1.80	588.66		Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=588.19
5.86				
14.39	1.77		590.60	
31.90	1.70	589.04	590.74	ø0.425m
39.00	1.70	589.10	590.80	ø0.425m
53.30	1.70	589.20	590.90	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 9

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 L=38.55m — Spadki/długości: 11.3‰ / 23.60m; 18.1‰ / 11.85

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.28	588.48	590.76	ø1.0m
	1.80	588.96		Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=588.48
16.11	1.66		590.80	
23.60	1.80	589.22	591.02	ø0.425m
26.70	1.80	589.29	591.09	ø0.425m; wodociąg ø40, Rz.d.=589.64
38.55	1.80	589.50	591.30	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 10

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 L=52.90m — Spadki/długości: 10.9 ‰ / 41.45m; 15‰ / 11.45

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.27	588.61	590.88	ø1.0m
	1.90	588.98		Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=588.61
6.75	2.04	589.06	591.10	ogrodzenie
31.03	1.88		591.20	
41.45	1.90	589.44	591.34	ø0.600m; przyłącze kanalizacyjne ø160
52.90	1.79	589.61	591.40	ogrodzenie; ø0.425m; przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 11

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 20 / 8.80

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.19	590.12	592.31	ø0.600m
	1.80	590.51		Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=590.12
8.80	1.65	590.68	592.33	ø0.425m
12.80	1.65	590.83	592.48	ø0.425m
17.40	1.65	590.95	592.60	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 12

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 14.3 ‰ / 16.55m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.18	591.88	594.06	ø1.0m
	1.80	592.26		Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=591.88; ogrodzenie
16.55	1.80	592.50	594.30	ø0.600m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160

KS 13

580.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 50‰ / 8.05m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	2.13	592.14	594.27	ø1.0m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=592.14; ogrodzenie
8.05	2.16	592.54	594.70	ø0.600m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 14

585.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 — Spadki/długości: 25.8 ‰ / 10.40m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	1.98	592.95	594.93	ø0.600m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=592.95; wodociąg, Rz.d.=593.49
10.40	1.99	593.21	595.20	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160

KS 15

585.00m n.p.m.

Hektometry: 0, 1 — Średnica: ø0.2 L=57.73m; ø0.2 kamionka L=18.16m; ø0.2 L=89.72m — Spadki/długości: 25.7 ‰ / 14.28; 19.7 ‰ / 18.53; 20.9 ‰ / 21.83m; 15.1 ‰ / 18.16; 5.2 ‰ / 29.35m; 8‰ / 10.28; 15‰ / 50.08m

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	1.99	593.07	595.06	ø1.0m; Proj. włączenie do kanału KS 1 ø0.2, Rz.d.=593.07
6.41	1.99	593.24	595.22	wodociąg, Rz.d.=593.72; kan. deszcz., Rz.d.=594.17; wodociąg, Rz.d.=593.87
14.28	1.99	593.44	595.43	ø0.425m przyłącze kanalizacyjne ø160
17.37	1.98	593.52	595.50	ø0.425m przyłącze kanalizacyjne ø160; ogrodzenie; wodociąg, Rz.d.=594.07
32.58	1.98	593.61	595.59	ogrodzenie
35.90	1.99	593.88	595.87	ø0.425m; ogrodzenie; ogrodzenie
57.73	1.99	594.34	596.33	ø1.0m przyłącze kanalizacyjne ø160; Proj. włączenie kanału KS 15.1 ø0.2, Rz.d.=594.34
63.44	1.88		596.31	
62.18	1.95	594.41	596.36	wodociąg, Rz.d.=594.86; droga asfalt. szer.=8.7m
72.12	1.73		596.29	wodociąg, Rz.d.=594.93
75.89	1.99	594.61	596.60	ø1.0m przyłącze kanalizacyjne ø160; teletechnika, Rz.d.=595.79
91.84	2.20		596.90	
105.25	2.15	594.77	596.92	ø1.0m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160
110.22	2.10	594.81	596.91	teletechnika, Rz.d.=596.21
115.53	1.95	594.85	596.80	ø1.0m; wodociąg, Rz.d.=595.37
136.43	2.02	595.16	597.18	trójnik przyłącze kanalizacyjne ø160
137.15	2.02	595.17	597.19	trójnik przyłącze kanalizacyjne ø160; droga asfalt. L=52.5m
155.76	2.07	595.45	597.52	trójnik; przyłącze kanalizacyjne ø160
165.61	2.09	595.60	597.69	ø1.0m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



KS 15.1

585.00m n.p.m.

Hektometry: 0 — Średnica: ø0.2 L=56.59m — Spadki/długości: 8.7 ‰ / 29.70m; 13.7‰ / 17.55; 6.4‰ / 6.38

Odległości	Głębokość	Rz. dna kanału	Rz. terenu istn. (proj)	Opis
0.00	1.99	594.34	596.33	ø1.0m; Proj. włączenie do kanału KS 15 ø0.2, Rz.d.=594.34
4.54		594.38	596.44	ogrodzenie
12.64	2.15	594.45	596.60	ogrodzenie; wodociąg, Rz.d.=595.16
18.12		594.50	596.70	ogrodzenie; ogrodzenie
29.70	2.30	594.60	596.90	ø0.600m
	2.00	594.90		2x przyłącze kanalizacyjne ø160; wodociąg, Rz.d.=595.43; ogrodzenie
41.11	2.04		597.10	
43.34		595.09	597.11	ogrodzenie
47.25	2.00	595.14	597.14	ø0.425m
50.21	2.00	595.16	597.16	ø0.425m; ogrodzenie
56.59	2.00	595.20	597.20	ø0.425m; 2x przyłącze kanalizacyjne ø160



zarys komory przewiertowej

Inwestor: Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ	pracownia projektowa ROTARKAN, 32-084 Kleszczów 46A, tel./fax +48 12 285 47 40, e-mail: biuro@rotarkan.pl, NIP: 945-13-00-996, www.rotarkan.pl
Obiekt: KANALIZACJA SANITARNA DLA MIEJSCOWOŚCI NOWA BIAŁA I KREMPACHY	Projektowała: inż. Jolanta Glixelli, Upr.nr 81/98, spec.inst.sieci wod-kan.
Temat: Budowa kanalizacji sanitarnej w Krempachach.	Opracował: mgr inż. Marcin Glixelli, mgr inż. Michał Suder
Treść: Profil podłużny kanału KS: 6, 7, 7a, 8–15, 15.1.	Sprawdził: mgr inż. Tomasz Glixelli, MAP/0226/POOS/05, spec.inst.sieci wod-kan.

Branża:	Faza:	Skala:	Data:	Nr rys:	Ilość rysunków:
INSTALACYJNA	PW	1 :100/1000	II/2015	17	46