



# AQUAFIX® SKmPk

AQUAFIX® SKmPk, stalowy separator koalescencyjny z osadnikiem i komorą pomp, przepustowość od 1,5 do 20 l/s



TYP	PRZEPUS- TOWOŚĆ NG L/S	POJEMNOŚĆ			DŁ. ZB. L MM	SZER. ZB. B MM	WYS. ZB. H MM	ŚREDNICA DOPŁYWU I ODPŁYWU DN MM	WYS. DO DNA DOPŁYWU HZ MM	WYS. DO DNA ODPŁYWU HA MM	MASA G KG	OTWORY WŁAZOWE TYP C1 C2		NR KATALOG.
		OS. VO L	SEP. VS L	KOM. POMP VKP L										
SKmPk 1,5/150	1,5	157	296	313	2200	600	800	100	600	570	396,0	3	-	087701
SKmPk 3/300	3	312	437	374	1800	800	1000	100	800	770	492,0	3	-	087703
SKmPk 4/400	4	406	562	530	2400	800	1000	100	800	770	574,0	3	-	087704
SKmPk 6/600	6	607	1012	607	2200	1100	1200	150	950	920	950,0	-	2	087706
SKmPk 8/800	8	836	984	836	2700	1200	1100	150	850	820	1111,0	-	3	087708
SKmPk 10/1000	10	1040	1224	1040	2700	1200	1300	150	1050	1020	1220,0	-	3	087710
SKmPk 15/1500	15	1690	1690	1536	3100	1200	1600	200	1300	1270	1633,0	-	3	087715
SKmPk 20/2000	20	2253	1971	1523	3100	1400	1600	200	1300	1270	1766,0	-	3	087720

Separatory stalowe o małej przepustowości są wyposażone standardowo we włązy w kl. C 250.

Firma Hauraton zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian wynikających z postępu technicznego.

BETONOWE  
SEPARATOR

STALOWE SEPARATOR  
DUŻA PRZEPUS-  
TOWOŚĆ

STALOWE SEPARATOR  
MAŁA PRZEPUS-  
TOWOŚĆ

POLIETYLENOWE  
SEPARATOR

NEUTRALIZATORY

WYPOSAŻENIE  
DODATKOWE

WSKAZÓWKI  
MONTAŻOWE