



KARTA WYMAGAŃ TECHNICZNYCH

UCHWYTY DO RUR

1. **Wykonanie uchwytu:** pojedyncze lub podwójne.
2. **Zabezpieczenie antykorozyjne:** ocynk galwaniczny, ocynk ogniowy, stal nierdzewna.
3. **Śruby łączące:** z wgłębieniem krzyżowym lub z łbem sześciokątnym.
4. **Wkładka tłumiąca:** materiał – elastomer EDPM o wytrzymałości termicznej w zakresie do $+130^{\circ}\text{C}$. Izolacyjność dźwiękowa: zgodna z DIN 4109.
5. **Zakres średnic [mm]:** 16-20, 20-24, 26-30, 34-39, 41-46, 48-53, 52-57, 59-64, 74-79, 78-84, 85-92, 102-108, 107-113, 112-118, 124-131, 130-138, 141-148, 158-166, 164-172, 200-208, 210-218, 214-222, 244-252.
6. **Akcesoria kompatybilne:** kołki rozporowe z tworzywa, nakrętki, podkładki, pręty gwintowane.

Kartę opracował zespół w składzie:

1. Edward Foryś

2. Bartosz Knapieński

3. Robert Pałys

Opiniował:

DYREKTOR ds. Rozwoju

Leszek Dylik

Zatwierdził:

DYREKTOR
ds. Zarządzania Infrastrukturą

Edward Atanasiu

