

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAKLADY REMONTOWE - KOSZTORYS OFERTOWY					
1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²		
		1438,00	m ²	1 438,00	
				RAZEM	1 438,00
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1438,00	m ²	1 438,00	
				RAZEM	1 438,00
3	KNR 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewn.nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		1438,00	m ²	1 438,00	
				RAZEM	1 438,00
4	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich	m ²		
		1438,00	m ²	1 438,00	
				RAZEM	1 438,00
5	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		2393,00	m ²	2 393,00	
				RAZEM	2 393,00
6	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z zeszkrob.farby lub zdzieraniem tapet na stropach,biegach i spocznikach	m ²		
		538,00	m ²	538,00	
				RAZEM	538,00
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		538,00	m ²	538,00	
				RAZEM	538,00
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		2393,00	m ²	2 393,00	
				RAZEM	2 393,00
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		2931,00	m ²	2 931,00	
				RAZEM	2 931,00
10	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		2931,00	m ²	2 931,00	
				RAZEM	2 931,00
11	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
12	KNR 4-01 0619-03	Odrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
13	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
14	KNR 4-01 0621-06	Każde następne odrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą smarowania	m²		
		Krotność x 2			
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
15	KNR 0-41 0109-01	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni)	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
16	KNR 0-41 0109-03	Elastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii PLASTIKOL UDM 2 S - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
17	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00
18	KNR 2-02 0825-01	Wyprawy tynkarskie z masy szpachlowej Tog grub.3 mm na ścianach	m ²		
		82,00	m ²	82,00	
				RAZEM	82,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 64,00	m m	64,00	64,00
				RAZEM	64,00
20	KNR 4-04 0502-01 analogia	Rozebranie - WYCIĘCIE płyt styropianowych wzdłuż rur spustowych 12*10,80*0,50	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
21	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 12*10,80	m m	129,60	129,60
				RAZEM	129,60
22	KNR 0-41 0113-01	Wysokoelastyczna natrykiwana izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-100S - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 12*10,80*0,50	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
23	KNR 0-41 0112-01	Wysokoelastyczna natrykiwana izolacja powierzchni poziomych w technologii SUPERFLEX-100S - szpachlowanie (przygotowanie powierzchni) 64,80	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
24	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 64,00	m m	64,00	64,00
				RAZEM	64,00
25	KNR 2-02 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej 12*10,80	m m	129,60	129,60
				RAZEM	129,60
26	KNR 2-02 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy ocynkowanej 12	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
27	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamania z blachy ocynkowanej 12	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
28	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztuce- rów) z blachy ocynkowanej <i>nie wyliczono</i> 12	szt. szt.	12,00	12,00
				RAZEM	12,00
29	KNR 0-17 2608-01	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie 12*10,80*0,50	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
30	KNR 0-17 2608-02	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie (CT 99) 64,80	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
31	KNR 0-17 2609-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian 64,80	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
32	KNR 0-17 2609-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 64,80*4	szt. szt.	259,20	259,20
				RAZEM	259,20
33	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 64,80	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
34	KNR 0-17 2609-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10,80*6	m m	64,80	64,80
				RAZEM	64,80
35	KNR 0-17 0926-03	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT CT 35 o fakturze rustykalnej grubości 3.5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 64,80	m ² m ²	64,80	64,80
				RAZEM	64,80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 0-17 0926-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa 64,80	m ²		
			m ²	64,80	
				RAZEM	64,80
37	KNR-W 2- 02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 64,80	m ²		
			m ²	64,80	
				RAZEM	64,80