KARTA OTWORU STUDZIENNEGO 1



○ LOKALIZACJA STUDNI

Czas trwania robót wiertniczych od 16.V.69 r. do 6.I.70 r.
System i sposób wiercenia: okrętny
Sposób pobierania próbek skał: do skrzynek i słoików
Miejsce przechowywania próbek skał: Nagazyn P.Z.R.w W. Gdańsk

Wyniki badań i obliczeń hydrogeologicznych dla warstwy wodonośnej ujętej według niżej przedstawionego szkicu konstrukcyjnego:

Q_1 = 9,0 m³/h, S_1 = 3,50 m, T_1 = 24 h, p_1 = 2,57 m²/h/1 m depresji
Q_2 = 18,0 m³/h, S_2 = 7,14 m, T_2 = 24 h, q_2 = 2,51 m²/h/1 m depresji
Q_3 = 27,3 m³/h, S_3 = 10,16 m, T_3 = 29 h, p_3 = 2,69 m²/h/1 m depresji
k = — m/sek wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzorem: —
k = 0,00008 m/sek wyznaczono na podstawie wyników próbnego pomp wzorem Girińskiego
Q eksploatacyjne ujęcia = 47,0 m³/h, Qdop. filtru = — m³/h
Przy Q eksploatacyjnym ujęcia: S = 10,16 m R = 211,0 m

Skala 1:200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Schemat zarurowania i zafiltrowania, sposób zamknięcia wód (rysunek konstrukcyjny)	Poziomy wód podziemnych — w metrach poniżej terenu: ▽ zwierciadło ustabilizowane ▲ zwierciadło naciągowe	Profil litologiczny (graficznie)	Głębokość — w metrach poniżej terenu	Opis litologiczny warstw, typ facjalny itp.	Stratygrafia	Kategoria gruntu	Stosowane narzędzia wiertnicze (rodzaj i średnica)	Przebieg robót wiertniczych (zachowanie się ścian otworu podczas wiercenia, krzywienie otworu, zastosowane zabiegi specjalne, sposób likwidacji otworu itp.)	Inne badania hydrogeologiczne i specjalne, rodzaj badania i wyniki, np. najbardziej charakterystyczne wskaźniki fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody, pH, twardość, zawartość Fe, Mn i składników, których ilość przekracza wielkość dopuszczalną dla wody do picia, miano Coli), próbne pompowania i badania wody z nie ujętych poziomów wodonośnych, badania mikropaleontologiczne, karotaż itp.	Uwagi (np. krótkie uzasadnienie pominięcia warstwy wodonośnej itp.)
				0,5	Gleba z otoczakami						
		2,5 ▽			Piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami (pospółka)						
		4,70 ▽		7,0							
	Kolumna wstępna ϕ 14" (355 mm)				Żwir z otoczakami						
				9,0							
				11,0	Piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami (pospółka)						
	Zamknięcie wody			13,0	Żwir z otoczakami						
				13,8	Piaski różnoziarniste ze żwirem i otoczakami (pospółka) z przew. gliny						
		16,7									
	Kolumna eksploatacyjna ϕ 11 3/4" (298 mm)				Glina zwałowa z otoczakami szara	C Z W A R T O R Z E D	4				
				28,0							
				30,0	Żwir gliniasty z głazami						
	Zamek bagnetowy										
	Rura nadfiltrowa ϕ 5" (127 mm)				Glina zwałowa z otoczakami szara						
		39,0									
	Obsypka żwirowa Nr 4 (3,0 - 5,5 mm)										
	Obsypka żwirowa Nr 6 (1,4 - 2,0 mm)										
		43,0 ▽									
		45,0		45,0						Analiza wody z dn. 6.I 1970 r.	
	Prowadnice				Piaski drobnoziarniste		2			Odczyn 7,6 p.H Twardość og. 10,6 st.n. Żelazo og. 0,5 mg/l Fe Chlorki 6,25 mg/l Cl Utlenialność 2,0 mg O_2 Miano Coli >50	
	Filtr OB-5" Nr 2,0 - 3,0 mm										
	Obsypka żwirowa Nr 8 (0,5 - 0,8 mm)			51,0							
	Rura podfiltrowa ϕ 5" (127 mm)				Glina zwałowa z otoczakami		3				
		54,0		54,0							
	Dno stalowe przyspawane										

załącznik nr 3