



**GRUNT STABILIZOWANY - MIESZANKA PIASKOWO – CEMENTOWA ZGODNIE Z PN/EN - Z DOWOZU :**

podbudowa pomocnicza o gr. 30,00 cm ,  
wykonana z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem wyprodukowanej na węźle betoniarskim i dowiezionej w miejsce wbudowania , o Rm 2,50 MPa dla warstwy górnej i Rm 1,50 MPa dla warstwy dolnej , rozłożona dwuwarstwowo o gr. 15,00 cm dla każdej warstwy .

Temat:	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej wraz z placem przy OSP w m. Jemielnica		
Obiekt	DG – Plac OSP , dz. nr 798/9 ; obręb 0029 Jemielnica	Skala	1:25
Treść:	PRZEKRÓJ POPRZECZNY – nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych		Nr rys. 4-1
Inwestor	GMINA JEMIELNICA Ul. Strzelecka 67, 47 - 133 JEMIELNICA		
Autor:	Krystian Makulik Upr. Nr 241/92/OP	Data 02. 2022 r.	Podpis
Opracował	Piotr Niedzwiedz Technik budowy dróg i mostów	Data 02. 2022 r.	Podpis